

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термометр контактный ТК-5.01ПТС



Термометр контактный ТК-5.01ПТС

Назначение

Термометры контактные цифровые "ТК-5.01ПТС" предназначены для измерения температуры поверхности твердых тел путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометры контактные цифровые состоят из электронного блока и несменного поверхностного зонда. В качестве термочувствительного элемента в зонде используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585.

Приборы зарегистрированы в Госреестре средств измерений под №41002-19 и допущены к применению в РФ, Киргизии, РБ и Казахстане. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.421.П.009729.08.09.

Внимание!

- Термометры контактные серии ТК-5 поверяются только в комплекте с зондами.
- Первичная поверка включена в стоимость прибора.

- Интервал между поверками - 2 года.

Условия эксплуатации

- температура окружающей среды, °C: -20...+50
- относительная влажность, %: не более 80 % при T = 35 °C
- атмосферное давление, кПа: 86 – 106

Функциональные возможности

- измерение температуры с ценой ед. младшего разряда 0,1°C
- индикация пониженного напряжения питания
- подсветка индикатора

Особенности

- быстроедействие
- простота использования

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур, °C	-20...+200
Относительная погрешность, %	±2 + ед.мл.разр.
Цена единицы младшего разряда, °C	0,1
Количество типов сменных зондов	Один несменный поверхностного типа
Рабочие условия эксплуатации °C	-20...+50
Напряжение питания, В	1,5x2
Длина зонда	150 мм
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком	1 метр (по желанию заказчика может быть увеличена до 20 метров)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01