

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термометр контактный ТК-5.04С



Термометр контактный ТК-5.04С

Термометры контактные цифровые "ТК-5.04С" предназначены для измерения температуры различных сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометры контактные цифровые состоят из электронного блока и сменных зондов. В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585.

Приборы зарегистрированы в Госреестре средств измерений под №41002-19 и допущены к применению в РФ, Киргизии, РБ и Казахстане. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.421.П.009729.08.09.

- Термометры контактные серии ТК-5 поверяются только в комплекте с зондами.
- Первичная поверка включена в стоимость прибора.
- Интервал между поверками - 2 года.

Для удобства пользователей термометры "ТК-5.04С" оснащены новым большим индикатором, с цифрами в 1,5 раза больше, чем на предыдущих вариантах приборов, имеется индикация размерности измеряемой величины.

Условия эксплуатации

- температура окружающей среды, °С: -20...+50
- относительная влажность, %: не более 80 % при T = 35 °С
- атмосферное давление, кПа: 86 – 106

Функциональные возможности

- измерение температуры с ценой ед. младшего разряда 1°С
- индикация пониженного напряжения питания
- возможность смены зонда
- подсветка индикатора
- автоматическое отключение прибора через 5 минут простоя

Особенности

- быстродействие
- простота использования
- питание от стандартных элементов питания типа АА
- возможность работы со сменными зондами
- низкое энергопотребление (не менее 350 часов работы от одного комплекта батарей)
- индикатор с большими, легкочитаемыми цифрами

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур, °С	-100...+1800 (зависит от типа используемого зонда)
Относительная погрешность, %	±1 +ед.мл.разр
Цена единицы младшего разряда, °С	1
Количество типов сменных зондов	22
Рабочие условия эксплуатации °С	-20...+50
Напряжение питания, В	1,5x2

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01