

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект RGK C-20 (3 в 1)



Комплект оптический нивелир RGK C-20 штатив рейка - 3 в 1

Набор оборудования для геодезических, строительных и инженерных изысканий. Все отъюстировано, проверено и готово к работе в жёстких условиях.

Оптический нивелир RGK C-20

Универсальная модель для точных измерений. Большое увеличение оптики упрощает съемку на дальней дистанции. СКП 2 мм/км позволяет проводить нивелирование и работы по созданию сетей II класса.

- Высококласная оптика с увеличением 20 крат.
- Надежный воздушный компенсатор.
- Легкий и четкий ход винтов.
- Просветленная оптика.

Алюминиевый штатив RGK S6-N

Устойчивый штатив с плоской площадкой позволяет установить нивелир на высоте до 170. В сложенном состоянии тренога не занимает много места и стягивается ремнем, что делает более удобной перевозку комплекта нивелира со штативом и рейкой в салоне автомобиля или общественного транспорта.

- Прочный, легкий, устойчивый к коррозии алюминий
- Надежная фиксация винтами
- Острые наконечники для стабильной установки
- Прочный ремень для переноски

Нивелирная рейка AMO S3

На телескопическую рейку длиной 3 метра из комплекта оптического нивелира нанесены яркие и четкие шкалы, которые упрощают снятие отсчетов и меньше нагружают зрение специалиста.

- 2 шкалы: Е-градуировка и миллиметры
- Полимерное покрытие - устойчивое к истиранию и не выцветает
- Пузырьковый уровень упрощает выравнивание

	RGK C-20
Увеличение	20х
Точность	2 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	40 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	есть
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +60°C
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.2 кг
	RGK S6-N
Применение	для оптических нивелиров

Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
Тип	Рейка нивелирная АМО S3 телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01