

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Ротационный нивелир Leica Rugby 640



## Ротационный нивелир Leica Rugby 640

Ротационный нивелир Leica Rugby 640 является многофункциональной моделью, которая обеспечивает высочайшую производительность при выполнении сложных строительных задач по нивелированию и разметке, таких, как:

- Проверка уровня.
- Контроль вертикальности опалубки.
- Разметка стен.
- Укладка бетона.
- Монтаж потолка.
- Вынос точек.

## Функциональные особенности модели Leica Rugby 640

Кроме традиционного режима проекции горизонтальной лазерной плоскости, относительно которой выполняются измерения или разметка, ротационный нивелир Leica Rugby 640 также используется и для построения вертикали. Система самовыравнивания данного прибора способна работать в двух положениях, а на корпусе нивелира имеются два крепежных узла — внизу и сбоку, для крепления его на штативе.

Наклон оси Leica Rugby 640 можно регулировать сразу по двум осям, что качественно выделяет прибор среди многих аналогов. Благодаря этому нет необходимости в процессе работы изменять положение уровня — проворачивать его вокруг вертикальной оси при необходимости изменения направления уклона.

В отличие от младших моделей, ротационная система которых работает с постоянной скоростью, лазерный уровень Leica Rugby 640 предусматривает возможность изменения скорости вращения лазерной головки, вплоть до ее полной остановки. При остановленной ротационной системе вы можете активировать лазерный отвес с помощью функции Plumb Down, и точно установить прибор.

Кроме построения круговой плоскости, ротационный нивелир Rugby 640 предусматривает возможность работы в режиме сканирования с проекцией ограниченного отрезка. Доступны углы развёртки 10°, 45° и 90°. Это даёт возможность исключить ненужную засветку в смежных рабочих зонах, повысить безопасность и эффективность работ, направляя лазерную плоскость только в узкий сектор.

Помимо лазерной плоскости, Leica Rugby 640 генерирует перпендикулярный луч в зенит. С его помощью осуществляется проверка и откладывание прямых углов, перенос точек и т.п.

## **Дополнительные возможности нивелира Rugby 640**

Важным отличием данной модели от младших модификаций своей серии является возможность работы с пультом дистанционного управления, который действует в двухсотметровом радиусе. Используя ротационный нивелир Leica Rugby 640 на больших строительных площадках или в комплекте с системами управления строительной техникой, вы сможете менять настройки прибора, не отрываясь от работы: кнопки пульта ДУ полностью повторяют функции органов управления нивелира.

Экономия энергии обеспечивается "спящим" режимом: в случае длительного простоя лазерный уровень Leica Rugby 640 отключается, сохраняя все настройки. Это позволяет возобновить работу в любой момент, в то же время сберегая ресурс источника питания. Полностью заряженная батарея обеспечивает 40-60 часов непрерывной работы.

Купить ротационный нивелир Leica Rugby 640 — хорошее решение, если вам нужен недорогой, но функциональный и точный лазерный уровень.

### **Leica Rugby 640**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Тип лазерного уровня                 | ротационный     |
| Количество горизонтальных плоскостей | 1               |
| Горизонтальный угол развёртки        | 360°            |
| Количество вертикальных плоскостей   | 1               |
| Вертикальный угол развёртки          | 360°            |
| Точность                             | ±2.2 мм на 30 м |

|                                                                     |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Диапазон работы                                                     | нет данных                                                        |
| Диапазон работы с приёмником                                        | до 600 м                                                          |
| Цвет лазерного луча                                                 | красный                                                           |
| Тип компенсатора                                                    | сервопривод                                                       |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | $\pm 5^{\circ}$                                                   |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | есть                                                              |
| Построение наклонных линий                                          | нет                                                               |
| Крепление на штатив                                                 | 5/8"                                                              |
| Элементы питания                                                    | Li-Ion аккумулятор                                                |
| Время автономной работы                                             | до 60 ч                                                           |
| Класс лазера                                                        | 2                                                                 |
| Длина волны                                                         | 635 нм                                                            |
| Мощность                                                            | < 1 мВт                                                           |
| Индикация                                                           | есть                                                              |
| Функции                                                             | нет данных                                                        |
| Прочее                                                              | скорость вращения - 600 об/мин<br>углы развёртки - 10°, 45° и 90° |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP67                                                              |
| Диапазон рабочей температуры                                        | от -20° до +50°C                                                  |
| Температура хранения                                                | от -25° до +70°C                                                  |
| Размеры                                                             | 212 x 239 x 192 мм                                                |
| Вес                                                                 | 2.56 кг                                                           |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**