

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Ротационный нивелир Leica Rugby 640 комплект



Ротационный нивелир Leica Rugby 640 комплект

Ротационный нивелир Leica Rugby 640 является многофункциональной моделью, которая обеспечивает высочайшую производительность при выполнении сложных строительных задач по нивелированию и разметке, таких, как:

- Проверка уровня.
- Контроль вертикальности опалубки.
- Разметка стен.
- Укладка бетона.
- Монтаж потолка.
- Вынос точек.

Функциональные особенности модели Leica Rugby 640

Кроме традиционного режима проекции горизонтальной лазерной плоскости, относительно которой выполняются измерения или разметка, ротационный нивелир Leica Rugby 640 также используется и для построения вертикали. Система самовыравнивания данного прибора способна работать в двух положениях, а на корпусе нивелира имеются два крепежных узла — внизу и сбоку, для крепления его на штативе.

Наклон оси Leica Rugby 640 можно регулировать сразу по двум осям, что качественно выделяет прибор среди многих аналогов. Благодаря этому нет необходимости в процессе работы изменять положение уровня — проворачивать его вокруг вертикальной оси при необходимости изменения направления уклона.

В отличие от младших моделей, ротационная система которых работает с постоянной скоростью, лазерный уровень Leica Rugby 640 предусматривает возможность изменения скорости вращения лазерной головки, вплоть до ее полной остановки. При остановленной ротационной системе вы можете активировать лазерный отвес с помощью функции Plumb Down, и точно установить прибор.

Кроме построения круговой плоскости, ротационный нивелир Rugby 640 предусматривает возможность работы в режиме сканирования с проекцией ограниченного отрезка. Доступны углы развёртки 10°, 45° и 90°. Это даёт возможность исключить ненужную засветку в смежных рабочих зонах, повысить безопасность и эффективность работ, направляя лазерную плоскость только в узкий сектор.

Помимо лазерной плоскости, Leica Rugby 640 генерирует перпендикулярный луч в зенит. С его помощью осуществляется проверка и откладывание прямых углов, перенос точек и т.п.

Дополнительные возможности нивелира Rugby 640

Важным отличием данной модели от младших модификаций своей серии является возможность работы с пультом дистанционного управления, который действует в двухсотметровом радиусе. Используя ротационный нивелир Leica Rugby 640 на больших строительных площадках или в комплекте с системами управления строительной техникой, вы сможете менять настройки прибора, не отрываясь от работы: кнопки пульта ДУ полностью повторяют функции органов управления нивелира.

Экономия энергии обеспечивается "спящим" режимом: в случае длительного простоя лазерный уровень Leica Rugby 640 отключается, сохраняя все настройки. Это позволяет возобновить работу в любой момент, в то же время сберегая ресурс источника питания. Полностью заряженная батарея обеспечивает 40-60 часов непрерывной работы.

Купить ротационный нивелир Leica Rugby 640 — хорошее решение, если вам нужен недорогой, но функциональный и точный лазерный уровень.

Leica Rugby 640

Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±2.2 мм на 30 м

Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	до 600 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 5^{\circ}$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор
Время автономной работы	до 60 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	есть
Функции	нет данных скорость вращения - 600 об/мин
Прочее	углы развёртки - 10°, 45° и 90°
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -25° до +70°C
Размеры	212 x 239 x 192 мм
Вес	2.56 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01