

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Ротационный нивелир GeoMax Zone60 HG pro



Ротационный нивелир GeoMax Zone60 HG pro

Лазерный уровень GeoMax Zone60 HG pro - это прибор ротационного типа с диаметром действия 900 м и функцией ввода уклона по двум осям до 8 % в полуавтоматическом режиме. Основные сферы применения - нивелировка, отделочные, монолитные и дорожные работы, бетонирование, строительство опалубки и др.

Комплектация Pro

В комплект входит приемник излучения модели ZRP105 Pro с шириной окна 105 мм. Этот аксессуар оснащен светозвуковой сигнализацией с регулируемым уровнем звука, 3 переключаемыми режимами точности, двойным дисплеем и технологией подавления вспышки. В корпус приемника встроен пузырьковый уровень для удобства установки.

Надежность

Полностью закрытая конструкция излучателя лазерного уровня обеспечивает сохранность технической части устройства. Такие преимущества, как температурный диапазон от -20°C до 50°C, а также защита корпуса от пыли и дождя по классу IP67 гарантируют безопасную работу в любых погодных условиях.

Одного заряда элементов питания хватает на 40 ч, благодаря чему не нужно часто отвлекаться на перезарядку или замену батарей.

Технические особенности

Лазерный нивелир GeoMax Zone60 HG pro автоматически контролирует положение установки. Встроенный компенсатор производит самовыравнивание в диапазоне $\pm 6^\circ$, за счет чего специалист может не тратить много времени на выставление прибора и не бояться, что перепады температуры влияют на штатив, увеличив тем самым погрешность проецирования.

Функция управления уклоном будет полезна как при внутренней отделке, так и для профилирования дорог и монтажа/заливки опалубки.

Дополнительное оборудование

При необходимости устройство можно дооснастить фирменным пультом дистанционного управления, что позволит расширить потенциал модели и упростить ежедневное использование. Эта модель также совместима с любыми штативами, оборудованными установочной резьбой $\frac{5}{8}$

	Geomax Zone60 HG
Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	нет
Вертикальный угол развёртки	нет
Точность	± 0.5 мм на 10 м
Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	до 900 м (диаметр)
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 6^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	4 x D 1.5 В аккумулятор
Время автономной работы	до 40 ч

Класс лазера	1
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	автоматическое горизонтирование цифровой ввод уклона по двум осям (полуавтоматический)
Прочее	скорость вращения - 600 об/мин
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -30° до +70°C
Размеры	218 x 241 x 201 мм
Вес	3.16 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01