

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

RTK-приемник GeoMax Zenith40 Rover (GSM) xPad Ultimate GO



RTK-приемник GeoMax Zenith40 Rover (GSM) xPad Ultimate GO

GNSS-приемник GeoMax Zenith40 (GSM) xPad GO предназначен для получения координат спутниковыми методами с точностью до 3 мм + 0,5 ppm в плане и 5 мм + 0,5 ppm по высоте. Режим Precise Point Positioning обеспечивает исправную работу в зонах без покрытия RTK-поправок. Приемник совместим с ПО xPad Ultimate GO. Преимущества GeoMax Zenith40 Rover (GSM) xPad Ultimate GO

- 555 каналов.
- GPS, ГЛОНАСС.
- Радио- и GSM-модемы.
- Bluetooth.
- Совместимость с картой памяти microSD.
- До 9 ч автономной работы.

- Пыле- и влагозащита IP68.
- Рабочая температура – от – 40°C до + 65 °C.
- Защита от механических повреждений.

Описание GNSS-приемник GeoMax Zenith40 (GSM) xPad Ultimate GO работает с 555 каналами, обеспечивая стабильную связь со спутниками. В стандартную прошивку включены наиболее популярные системы GPS и ГЛОНАСС на всех частотах. BeiDou, Galileo, QZSS подключаются отдельно.

GSM-модем передает данные с GNSS-приемника через мобильные сети. Предусмотрен слот для съемной SIM-карты, обеспечивающей подключение к вышкам сотовых операторов. Кроме того, связь осуществляется с помощью Bluetooth и радиомодема.

Система Precise Point Positioning обеспечивает высокоточное позиционирование. В отличие от RTK, охват PPP глобален, что позволяет работать с приемником вне зоны покрытия базовых станций.

Особенности конструкции

Корпус изготовлен из прочного пластика с прорезиненными вставками, защищающими рабочую плату от механических и погодных воздействий. За счет своей конструкции, приемник GeoMax Zenith40 способен выдержать падение с высоты до 2 м без повреждений. Стандарт IP68 гарантирует полную защиту от пыли и влаги, даже при кратковременном погружении приемника в воду.

Съемный Li-Ion аккумулятор емкостью 2600 мА/ч обеспечивает до 6 ч в режиме ровера и до 9 ч в режиме статики. Зарядное устройство поставляется в комплекте. Прибор со всеми аксессуарами упакован в прочный пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки.

Технические характеристики		
Комплект	Тип комплекта	Ровер
GNSS-приемник	Модель приемника	Zenith40
	Количество каналов	555 каналов
	Количество частот	3
	Встроенный GSM-модем	3.75G
	Встроенный UHF-модем	Нет
	Питание	Li-Ion аккумулятор
	Режим сетевой RTK-ровер	Есть
	Время работы	до 9 ч
	Рабочая температура	от –40 до +65 °C

Технические характеристики		
	Компенсация угла наклона вехи	Нет
Основные возможности	Особенности	555 / L5 / GB / GSM
	Режим RTK-ровер	Есть
	Режим RTK-база	Есть
	GPS L1/L2	Есть
	GPS L5	Есть
	Glionass	Есть
	Beidou	Опция
	Galileo	Опция
	QZSS	Опция
	SBAS	Есть
	Вывод NMEA	Есть
	Частота записи	5 Гц
Полевой контроллер	Полевое ПО	X-PAD
	Модель контроллера	Нет
	Модем в контроллере	Нет
Комплект поставки	Питание ГНСС-приемника	Li-Ion аккумулятор
	Крепление на веху	Нет
	Зарядное устройство	Есть
	Кейс	Есть
	Веха	Есть
	Внешнее питание	Нет
	Бесплатная RTK-подписка на 1 год	Нет

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01