

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Полевой контроллер GeoMax ZeniusX A (878844)



## Полевой контроллер GeoMax ZeniusX A (878844)

Полевой контроллер GeoMax ZeniusX A - это новый полевой контроллер с процессором Qualcomm Snapdragon Quad Core, 1.1 ГГц, обладающий высокой производительностью и всеми необходимыми функциями для ведения полевых измерений. Надежный прибор с операционной системой Android 6.0.1, который обеспечивает весь функционал.

### Преимущества GeoMax ZeniusX A

- Большой TFT дисплей 4.3" разрешением 480x800
- Операционная система Android 6.0.1
- Наличие 8 Мп камеры
- Мощный процессор Qualcomm(R) Snapdragon™ Quad Core, 1.1 ГГц
- Встроенный GNSS-модуль GPS, GLONASS, BeiDou
- Непрерывная работа до 16 часов

## Описание

GeoMax ZeniusX A представляет из себя новый полевой контроллер с процессором Qualcomm Snapdragon Quad Core, 1.1 ГГц, обладающий высокой производительностью и всеми необходимыми функциями для ведения полевых измерений. Надежный прибор с операционной системой Android 6.0.1, который обеспечивает весь функционал.

Полевой контроллер GeoMax ZeniusX A сочетает в себе мощный процессор с тактовой частотой 1.1 ГГц, и внутренней памятью 8 Гб. Прибор оснащен встроенным 4G LTE GSM-модемом и GNSS-модулем. Благодаря этому полевой специалист может обмениваться данными с камеральным отделом в режиме реального времени и постоянно быть на связи. А при помощи GNSS-модуля позиционироваться в каналах спутниковых сетей GPS, Glonass, BeiDou.

GeoMax ZeniusX A имеет яркий цветной дисплей 4.3" и буквенно-цифровую клавиатуру, при помощи которых полевой специалист может с комфортом управлять процессами съемки, вводить и обрабатывать данные на контроллере. А благодаря встроенной камере разрешением 8 Мп, с автофокусом и вспышкой, можно дополнять проекты фото данными или вести фото абрисы.

Контроллер GeoMax ZeniusX A изготовлен в прочном противоударном корпусе с защитой от пыли и влаги IP67 и от вибраций в соответствии со стандартом MIL-STD-810G, метод 514.6E-I. Выдерживает падения с высоты 1.2 м на твердую поверхность. Прибор оборудован литий ионной батареей, который поддерживает время работы контроллера до 16 часов. Весит 585 г вместе с аккумулятором и обладает габаритами 194x90x39.5 мм.

| Технические характеристики |                      |                                        |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Применение                 | Установленное ПО     | X-PAD                                  |
|                            | Тахеометры           | Есть                                   |
|                            | GNSS приемники       | Есть                                   |
| Характеристики контроллера | Размер дисплея       | 4,3"                                   |
|                            | Разрешения дисплея   | 800x480                                |
|                            | Операционная система | Android 6.0.1                          |
|                            | Процессор            | Qualcomm Snapdragon Quad Core, 1.1 GHz |
|                            | Память встроенная    | 8 Гб                                   |
|                            | Встроенный GNSS      | Есть                                   |
|                            | Камера               | 8 Мп с автофокусом и вспышкой          |
| Связь и передача данных    | Порты                | USB порт тип C                         |

| Технические характеристики |                          |                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                            | Bluetooth                | Есть                        |
|                            | Wi-Fi                    | Есть                        |
|                            | GSM-модем                | 4G                          |
|                            | Радио-модем              | Нет                         |
| Условия эксплуатации       | Температура эксплуатации | от -30°C до +60°C           |
|                            | Водозащищенность         | 95%                         |
|                            | Ударостойкость           | 1.2 м                       |
|                            | Пылезащищенность         | IP67                        |
|                            | Виброустойчивость        | MIL-STD-810G Метод 514.6E-I |
|                            | Защита от пыли и влаги   | IP67                        |
| Вес и размеры              | Вес прибора              | 0.585                       |
|                            | Размеры                  | 194x90x39.5мм               |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**