

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Минитермометр водонепроницаемый до 230 °C



Компактный влагозащищённый минитермометр Testo 0560 1113 оснащен универсальным погружным/поверхностным зондом, что позволяет использовать прибор для измерения температуры различных жидкостей – воды, масла, топлива, а также пищевых продуктов, сыпучих строительных материалов. Устройство регистрирует температуру в пределах от - 50°C до +230°C с высокой точностью: погрешность составляет 1°C.

Управление цифрового термометра Testo 0560 1113 осуществляется с помощью нескольких удобных кнопок. Прибор имеет функции определения максимального и минимального измеренного значения, а также функция HOLD, удерживающая последнее измеренное значение на экране прибора. Он оборудован большим дисплеем с крупными цифрами, на котором отображаются результаты последних измерений.

Прочный, водонепроницаемый корпус прибора выполнен из безопасных материалов и соответствует стандарту защиты IP67. Длина щупа минитермометра 0560 1113 – 120 мм,

щуп оснащён защитным рукавом для измерительного наконечника. Питается аппарат от батарейки LR44 и поставляется в комплекте с источником питания и специальным защитным чехлом для зонда.

Минитермометр 0560 1113	
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Тип батарейки	Круглая батарейка LR44
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-20 ... +230 °C
Погрешность	±1 °C (-20 ... +53,9 °C)
	±0,8 °C (+54 ... +90 °C)
	±1 °C (+90,1 ... +180 °C)
	±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)
Разрешение	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C)
	1 °C (в ост. диапазоне)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01