

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Оптический нивелир Leica NA 532 с поверкой



Оптический нивелир Leica NA 532 с поверкой

Оптический нивелир Leica NA 532 – ударопрочный нивелир серии NA 500 от фирмы Leica. Его конструкция и технические характеристики ориентированы на непрерывные измерительные работы на строительных площадках в любых климатических условиях с максимально точными получаемыми результатами.

Современные технологии и высококачественная оптика позволяет использовать Leica NA 532 для проведения работ по высокоточному нивелированию. При увеличении изображения в 32 раза среднеквадратичная погрешность двойного хода на 1 км составляет не более 1,6 мм. Минимальное расстояние до объекта – менее 1 м.

Особенности оптического нивелира Leica NA 532

- Просветленная оптика с прямым изображением и диаметром объектива 36 мм обеспечивает четкую видимость изображения в условиях сумерек и на больших расстояниях.
- Увеличение изображения x32.
- Погрешность $\pm 1,6$ мм.
- Воздушный компенсатор.
- Две скорости фокусировки.
- Пентапризма для легкого определения положения пузырька круглого уровня.
- Бесконечные винты наведения по обе стороны корпуса.
- Эргономичный ударопрочный пыле- и влагозащищённый корпус IP56.
- Горизонтальный круг с градуировкой в 360°.

Компенсатор оптического нивелира Leica NA 532 оснащается воздушной демпферной системой и обладает высокой чувствительностью. Автоматическое выравнивание прибора в рабочее положение происходит в диапазоне работы компенсатора в 15' с точностью $\pm 0,5''$. Высокая чувствительность компенсатора помогает оператору вовремя провести корректировку положения прибора и избежать получения неправильных результатов.

Встроенный горизонтальный круг с ценой деления 1° существенно повышает удобство работы с оптическим нивелиром Leica NA 532. А две скорости фокусировки и система "бесконечных" винтов прибора делают наведение на цель более плавным и быстрым.

Прочный защитный корпус IP 56 оптического нивелира Leica NA 532 гарантирует работоспособность прибора при любых погодных условиях. Устройство надежно защищено от попаданий пыли, грязи и дождя. Рабочий диапазон температур составляет от -20°C до +50°C. Оптический нивелир имеет сравнительно небольшой вес и компактные размеры, что делает работу оператора максимально комфортной при длительном использовании.

Купить оптический нивелир Leica NA 532 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

Leica NA 532

Увеличение	32x
Точность	1.6 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	36 мм
Разрешение	нет данных
Поле зрения	2.1 м на 100 м
Угол поля зрения	нет данных
Минимальное фокусное расстояние	1 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	да
Диапазон работы компенсатора	$\pm 15'$

Точность компенсатора	0.5''
Крепление на штатив	5/8''
	чувствительность - 8'/2 мм
Прочее	градуировка - 360°
	цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP56
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +70°C
Размеры	300 x 200 x 220 мм
Вес	1.5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01