

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Оптический нивелир Leica NA 320 с поверкой



Оптический нивелир Leica NA 320 с поверкой

Оптический нивелир Leica NA 320 – современный прибор, обеспечивающий непрерывность измерительных работ на строительных площадках с гарантированно точными получаемыми результатами. Среднеквадратическая погрешность на километр двойного хода составляет всего 2,5 мм.

Особенности оптического нивелира Leica NA 320

- Высококачественная просветленная оптика обеспечивает четкую видимость изображения в условиях сумерек при измерениях на больших расстояниях.
- Диаметр объектива составляет 36 мм.
- Двадцатикратное увеличение изображения.
- Кнопка фиксации компенсатора для безопасной транспортировки.

- Регулируемая скорость фокусировки.
- Винты бесконечного наведения по обе стороны корпуса обеспечивают высокую комфортность в работе.
- Пентапризма отражает положение пузырька круглого уровня для легкой подготовки инструмента к работе.

Высококчувствительный компенсатор оптического нивелира Leica NA 320, оснащённый воздушной демпферной системой, приводит прибор в горизонтальное положение. Точность горизонтирования $\pm 0,5''$, а диапазон работы компенсатора при этом составляет $15'$. Компенсатор чутко реагирует на незначительные отклонения от уровня, что позволяет своевременно произвести корректировку установки прибора.

Встроенный горизонтальный круг с ценой деления 1° повышает удобство работы с оптическим нивелиром Leica NA 320. Две скорости фокусировки и система "бесконечных" винтов нивелира позволяют произвести быстрое и плавное наведение на цель. При этом, минимальное расстояние визирования менее 1 м.

Прочный корпус оптического нивелира Leica NA 320 надежно защищает инструмент от дождя и пыли. Защищенность нивелира соответствует IP54 при малых размерах и весе в 1,5 кг. Диапазон температур работы прибора составляет от -20°C до $+40^\circ\text{C}$. Прибор рассчитан на работу в тяжелых условиях эксплуатации и не требует дополнительной юстировки.

Для работы со штативом оптический нивелир Leica NA 320 имеет резьбу диаметром $5/8''$. Это позволяет использовать его с любыми стандартными штативами.

Вы сможете применять оптический нивелир в гражданском и промышленном строительстве, для выполнения геодезических и инженерных изысканий.

Купить оптический нивелир Leica NA 320 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

Leica NA 320

Увеличение	20x
Точность	2.5 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	36 мм
Разрешение	нет данных
Поле зрения	2.1 м на 100 м
Угол поля зрения	нет данных
Минимальное фокусное расстояние	1 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	есть
Диапазон работы компенсатора	$\pm 15'$
Точность компенсатора	$0.5''$

Крепление на штатив	5/8"
	чувствительность - 8'/2 мм
Прочее	градуировка - 360°
	цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -30° до +55°C
Размеры	300 x 200 x 220 мм
Вес	1.5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01