



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект оптический нивелир Leica NA 332 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой



Комплект оптический нивелир Leica NA 332 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой

- Оптический нивелир Leica NA 332
- Штатив RGK S6-N
- Рейка AMO S3
- Набор юстировочных винтов
- Кейс
- Инструкция на русском языке
- Свидетельство о метрологической поверке

Оптический нивелир Leica NA 332 – самая продвинутая модель нивелиров фирмы Leica в серии NA 300. Прибор с среднеквадратичной ошибкой на 1 км хода менее 1,8 мм предназначен для проведения высокоточных работ по нивелированию.

Особенности оптического нивелира Leica NA 332

- Высококачественная оптика от Leica – чёткость и яркость изображения вне зависимости от расстояния и освещения.
- Увеличение изображения объекта x32.
- СКО 1,8 мм.
- Воздушный компенсатор – для максимально быстрого приведения нивелира в рабочее состояние.
- Кнопка фиксации компенсатора для безопасной транспортировки.
- Две скорости фокусировки.
- Винты бесконечного наведения по обе стороны корпуса.
- Горизонтальный круг с градуировкой в 360°.
- Эргономичный ударопрочный пыле- и влагозащищённый корпус IP54.

Встроенный круг с градуировкой в 1°, а также система "бесконечных" винтов и две скорости фокусировки обеспечивают максимальную комфортность работы. А для удобства подготовки прибора к использованию оптический нивелир Leica NA 332 имеет встроенную пентапризму, которая отображает положение пузырька круглого уровня.

Скорость и точность установки оптического нивелира Leica NA 332 на точке обеспечивается высокочувствительным воздушным компенсатором. Использование компенсатора данного типа позволило достичь точности установки $\pm 0,5''$ с рабочим диапазоном в 15'. При этом компенсатор очень чутко реагирует даже на незначительные вибрационные воздействия. Это позволяет избежать получения неверных результатов при длительных работах на строительных площадках или произвести своевременную корректировку положения нивелира.

Просветленная оптика с 32-кратным увеличением и 36 мм объективом позволяет получать максимально чёткое изображение целей на больших расстояниях, или в сумерках. При этом минимальное расстояние визирования составляет всего 1 м.

Класс защищенности оптического нивелира Leica NA 332 соответствует IP54. Ударопрочный корпус гарантирует работоспособность прибора при любых погодных условиях. Рабочий диапазон температур составляет от -20° до +40°. Рассчитанный на работу в экстремальных условиях, оптический нивелир не требует дополнительной юстировки, а его вес в 1,5 кг и небольшие размеры делают работу оператора комфортной и неусттомительной.

Купить комплект оптический нивелир Leica NA 332 штатив рейка - 3 в 1 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

Leica NA 332

Увеличение	32х
Точность	1.8 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	36 мм

Разрешение	нет данных
Поле зрения	2.1 м на 100 м
Угол поля зрения	нет данных
Минимальное фокусное расстояние	1 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	да
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	0.5''
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	чувствительность - 8'/2 мм градуировка - 360° цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -30° до +55°C
Размеры	300 x 200 x 220 мм
Вес	1.5 кг
Применение	RGK S6-N для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
Тип	Рейка нивелирная AMO S3 телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01