

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Оптический нивелир Leica NA 724 с поверкой



Оптический нивелир Leica NA 724 с поверкой

Оптический нивелир Leica NA 724 относится к старшей серии приборов Leica. Прибор обладает повышенным уровнем защиты и приспособлен для работы в тяжелых условиях. Прибор обеспечивает непрерывность и высокую эффективность производимых измерений на строительной площадке, а также гарантирует точность результатов проведенных замеров.

Особенности оптического нивелира Leica NA 724

- Газонаполненная зрительная труба защищает оптику от запотевания и существенно повышает четкость изображения.
- Погрешность ± 2 мм.
- Эргономичный защищенный водонепроницаемый корпус IP57.

- Двухсторонние "бесконечные" винты наведения.
- Двухскоростная фокусировка.
- Воздушный компенсатор с кнопкой фиксации.

Компенсатор оптического нивелира Leica NA 724 с системой магнитного гашения колебаний обеспечивает устойчивое рабочее положение инструмента при воздействии различного рода вибраций.

Высокая точность измерений обеспечивается благодаря качественной градуировке встроенного горизонтального кругового лимба. Среднеквадратичная погрешность на 1 км двойного хода не превышает 2 мм, при одиночном визировании на расстояние 30 м эта погрешность составляет 1,2 мм.

Минимальный рабочий радиус составляет 0,5 м, что позволяет использовать нивелир также для разметочных работ внутри помещений. Бесконечные винты наведения оптического нивелира Leica NA 724 осуществляют наведение инструмента на объект с максимальной точностью, значительно упрощая работу с прибором.

Просветлённая оптика позволяет получить чёткое и контрастное изображение цели в условиях недостаточной видимости даже в сумерках или на больших расстояниях.

Корпус нивелира соответствует стандарту IP57 и надёжно защищает прибор от попадания внутрь влаги и пыли. А также обладает высокими противоударными характеристиками. Рабочий диапазон температур от - 20° до +50° делает оптический нивелир Leica NA 724 пригодным для работ в практически любых климатических зонах.

Сравнительно небольшой вес в 1,6 кг в сочетании с эргономичным корпусом обеспечивают максимально комфортную работу с прибором. Оптический нивелир Leica NA 724 не требует дополнительной юстировки – вы сможете приступить к работе сразу после покупки.

Вы сможете использовать оптический нивелир в геодезии, при инженерных изысканиях и в различных областях строительства.

Купить оптический нивелир Leica NA 724 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

	Leica NA 724
Увеличение	24х
Точность	2 мм
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	30 мм
Разрешение	3.5"
Поле зрения	3.5 м на 100 м
Угол поля зрения	1°10'
Минимальное фокусное расстояние	0.5 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	190 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	есть
Диапазон работы компенсатора	±15'

Точность компенсатора	0.5''
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	чувствительность - 10'/2 мм градуировка - 360° цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP57
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +70°C
Размеры	190 x 120 x 120 мм
Вес	1.6 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01