



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект оптический нивелир Leica NA 324 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой



Комплект оптический нивелир Leica NA 324 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой

- Оптический нивелир Leica NA 324
- Штатив RGK S6-N
- Рейка AMO S3
- Набор юстировочных винтов
- Кейс
- Инструкция на русском языке
- Свидетельство о метрологической поверке

Оптический нивелир Leica NA 324 – это современный, качественный и ударопрочный нивелир из серии NA 300 фирмы Leica. Этот инструмент способен обеспечить непрерывность проведения измерительных работ на строительных площадках с точными получаемыми результатами даже при условиях недостаточной видимости объектов.

Особенности оптического нивелира Leica NA 324

- Фирменная оптика от Leica для высококачественного изображения рабочей цели в условиях плохой видимости и при измерениях на больших расстояниях.
- Увеличение изображения x24.
- Среднеквадратическая ошибка - 1,9 мм.
- Воздушный компенсатор.
- Кнопка фиксации компенсатора для безопасной транспортировки.
- Две скорости фокусировки.
- Встроенная пентапризма, отображающая положение пузырька круглого уровня.
- Винты бесконечного наведения по обе стороны корпуса.
- Горизонтальный круг с градуировкой в 360°.
- Эргономичный ударопрочный пыле- и влагозащищённый корпус IP54.

Воздушный компенсатор механического оптического нивелира Leica NA 324 автоматически приводит ось прибора в рабочее положение. Это значительно упрощает подготовку устройства к работе. Оснащение воздушной демпферной системой обеспечивает рабочий диапазон компенсатора в 15' с точностью установки $\pm 0,5''$. Чуткое реагирование компенсатора на незначительные отклонения позволяет своевременно произвести корректировку в установке прибора и избежать получения неверных результатов при работах на строительных площадках.

Высокоточное техническое нивелирование обеспечивается благодаря просветленной оптике. 24-кратное увеличение 36 мм объектива, а также прямое изображение зрительной трубы дают высокую контрастность и качество получаемого изображения. Минимальное расстояние для визирования менее 1 м, а среднеквадратичная погрешность на каждый километр хода составляет менее 1,9 мм.

Две скорости фокусировки в совокупности с системой бесконечных винтов и встроенный горизонтальный круг с ценой деления в 1° позволяют быстро и плавно наводиться на цель и существенно повышают удобство работы с оптическим нивелиром Leica NA 324.

Корпус оптического нивелира Leica NA 324 обеспечивает надежную защиту прибора от падений и попаданий влаги и соответствует уровню защиты IP54. Диапазон рабочих температур составляет от -20° до +40°. Оптический нивелир имеет небольшие размеры и вес 1,5 кг.

Купить комплект оптический нивелир Leica NA 324 штатив рейка - 3 в 1 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

Leica NA 324

Увеличение	24х
Точность	2 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)

Диаметр объектива	36 мм
Разрешение	нет данных
Поле зрения	2.1 м на 100 м
Угол поля зрения	нет данных
Минимальное фокусное расстояние	1 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	да
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	0.5''
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	чувствительность - 8'/2 мм градуировка - 360° цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -30° до +55°C
Размеры	300 x 200 x 220 мм
Вес	1.5 кг
Применение	для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
Тип	Рейка нивелирная АМО S3 телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01