



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект оптический нивелир Leica NA 320 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой



Комплект оптический нивелир Leica NA 320 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой

- Оптический нивелир Leica NA 320
- Штатив RGK S6-N
- Рейка AMO S3
- Набор юстировочных винтов
- Кейс
- Инструкция на русском языке
- Свидетельство о метрологической поверке

Оптический нивелир Leica NA 320 – современный прибор, обеспечивающий непрерывность измерительных работ на строительных площадках с гарантированно точными получаемыми результатами. Среднеквадратическая погрешность на километр двойного хода составляет всего 2,5 мм.

Особенности оптического нивелира Leica NA 320

- Высококачественная просветленная оптика обеспечивает четкую видимость изображения в условиях сумерек при измерениях на больших расстояниях.
- Диаметр объектива составляет 36 мм.
- Двадцатикратное увеличение изображения.
- Кнопка фиксации компенсатора для безопасной транспортировки.
- Регулируемая скорость фокусировки.
- Винты бесконечного наведения по обе стороны корпуса обеспечивают высокую комфортность в работе.
- Пентапризма отражает положение пузырька круглого уровня для легкой подготовки инструмента к работе.

Высокочувствительный компенсатор оптического нивелира Leica NA 320, оснащённый воздушной демпферной системой, приводит прибор в горизонтальное положение. Точность горизонтирования $\pm 0,5''$, а диапазон работы компенсатора при этом составляет $15'$. Компенсатор чутко реагирует на незначительные отклонения от уровня, что позволяет своевременно произвести корректировку установки прибора.

Встроенный горизонтальный круг с ценой деления 1° повышает удобство работы с оптическим нивелиром Leica NA 320. Две скорости фокусировки и система "бесконечных" винтов нивелира позволяют произвести быстрое и плавное наведение на цель. При этом, минимальное расстояние визирования менее 1 м.

Прочный корпус оптического нивелира Leica NA 320 надежно защищает инструмент от дождя и пыли. Защищенность нивелира соответствует IP54 при малых размерах и весе в 1,5 кг. Диапазон температур работы прибора составляет от -20°C до $+40^\circ\text{C}$. Прибор рассчитан на работу в тяжелых условиях эксплуатации и не требует дополнительной юстировки.

Для работы со штативом оптический нивелир Leica NA 320 имеет резьбу диаметром $5/8''$. Это позволяет использовать его с любыми стандартными штативами.

Вы сможете применять оптический нивелир в гражданском и промышленном строительстве, для выполнения геодезических и инженерных изысканий.

Купить комплект оптический нивелир Leica NA 320 штатив рейка - 3 в 1 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

Leica NA 320

Увеличение	20х
Точность	2.5 мм
Компенсатор	воздушный
Диаметр объектива	36 мм
Разрешение	нет данных
Поле зрения	

Угол поля зрения	нет данных
Минимальное фокусное расстояние	
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	да
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	0.5''
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	чувствительность - 8'/2 мм градуировка - 360° цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -30° до +55°C
Размеры	300 x 200 x 220 мм
Вес	1.5 кг
	RGK S6-N
Применение	для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
	Рейка нивелирная АМО S3
Тип	телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01