

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Оптический нивелир Leica NA 524 с поверкой



Оптический нивелир Leica NA 524 с поверкой

Оптический нивелир Leica NA 524 – современный прибор с высоким уровнем защиты. Устройство обеспечивает точность полученных результатов в любых погодных условиях.

Особенности оптического нивелира Leica NA 524

- Высококачественная просветленная оптика от Leica.
- Оптическое увеличение x24.
- СКО 1.9 мм.
- Воздушный компенсатор.
- Кнопка фиксации компенсатора для безопасной транспортировки прибора.
- Настраиваемая скорость фокусировки.
- Эргономичный ударопрочный пыле- и влагозащищённый корпус IP56.

- Винты бесконечного наведения по обе стороны корпуса.
- Горизонтальный лимб с градуировкой в 360°.

Система стабилизации оптического нивелира Leica NA 524, реализованная воздушным компенсатором, позволяет производить автоматическое выравнивание прибора относительно оси в диапазоне 15' с точностью установки в 0,5".

Две скорости фокусировки, система бесконечных винтов и встроенный горизонтальный лимб с ценой деления 1° делают наведение на цель более плавной и лёгкой.

Среднеквадратичная ошибка составляет $\pm 1,9$ мм на каждый километр двойного хода. Объектив диаметром 36 мм, просветленная высококлассная оптика от Leica дают повышенную чёткость и контрастность изображения. Минимальное расстояние визирования менее 1 м, кратность увеличения изображения $\times 24$. Такие характеристики обеспечивают высокую точность производимых с помощью оптического нивелира Leica NA 524 работ.

Высокий класс защищенности IP56 оптического нивелира Leica NA 524 обеспечивает его работоспособность даже при попадании водяных струй. Рабочий диапазон температур составляет от -20° до +50°. Оптический нивелир этой серии не требует дополнительной юстировки и рассчитан на работу в неблагоприятных погодных и рабочих условиях.

Вы сможете использовать оптический нивелир Leica NA 524 в строительстве, в геодезии и при инженерных изысканиях. Купить оптический нивелир Leica NA 524 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

Leica NA 524

Увеличение	24х
Точность	1.9 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	36 мм
Разрешение	нет данных
Поле зрения	2.1 м на 100 м
Угол поля зрения	нет данных
Минимальное фокусное расстояние	1 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	да
Диапазон работы компенсатора	$\pm 15'$
Точность компенсатора	0.5"
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	чувствительность - 8'/2 мм градуировка - 360° цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP56
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +70°C
Размеры	300 x 200 x 220 мм
Вес	1.5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01