



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект оптический нивелир Leica NA 720 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой



Комплект оптический нивелир Leica NA 720 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой

- Оптический нивелир Leica NA 720
- Штатив RGK S8-P
- Рейка АМО S3
- Юстировочный набор
- Отвес
- Транспортировочный кейс с плечевым ремнем
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Свидетельство о метрологической поверке

Оптический нивелир Leica NA 720 – прибор профессионального класса, который обеспечивает высокую точность получаемых данных с среднеквадратической ошибкой 2.5 мм. Вы сможете использовать прибор для осуществления геодезических и инженерных изысканий при выполнении строительных работ.

Особенности оптического нивелира Leica NA 720

- Газонаполненная зрительная труба препятствует запотеванию линз при колебаниях температур.
- Высококачественная просветленная оптика с двадцатикратным увеличением обеспечивает высокую четкость и контрастность изображения. Диаметр линзы составляет 30 мм.
- Воздушный компенсатор с кнопкой блокировки для безопасной транспортировки.
- Две скорости фокусировки.
- Винты бесконечного наведения по обе стороны корпуса.
- Увеличенный ход подъёмных винтов.
- Эргономичный ударопрочный пыле- и влагозащищённый корпус IP57.

Высокочувствительный компенсатор нивелира Leica NA 720, оснащённый воздушной демпферной системой, автоматически приводит прибор в рабочее положение. Точность установки менее 0,5', диапазон работы компенсатора при этом составляет 15'. Компенсатор чутко реагирует на незначительные отклонения от уровня, чтобы своевременно произвести корректировку установки прибора.

Встроенный горизонтальный круг с ценой деления 1° и зеркало круглого уровня значительно повышает удобство работы с нивелиром Leica NA 720. Чувствительность круглого уровня позволяет выставить прибор на площадке с точностью 10' на 2 мм.

Две скорости фокусировки и система "бесконечных" винтов нивелира позволяют быстро и плавно навестись на цель. Минимальное расстояние визирования составляет 0,5 м. Благодаря этому оптический нивелир Leica NA 720 отлично подходит для работ в замкнутых помещениях, шахтах, тоннелях или при отделочных работах.

Прочный корпус оптического нивелира Leica NA 720 обеспечивает надёжную защиту инструмента, что гарантирует его работоспособность при любых погодных условиях. Уровень защиты корпуса соответствует стандарту IP57. Это означает что прибор надёжно защищён от грязи и пыли и способен выдерживать погружение под воду. Что, особенно актуально если вы проводите измерения вблизи водоема. Рабочий диапазон температур работы прибора от -20°C до +50°C.

Прибор не требует дополнительной юстировки и вы сможете использовать его сразу же после покупки. Оптический нивелир позволит вам решить широкий спектр разнообразных задач:

- Установка опор и фундаментов.
- Создание уклонов и проверка высот.
- Контроль заливки полов.
- Сооружение котлованов и бассейнов и т.д.

Купить комплект оптический нивелир Leica NA 720 штатив рейка - 3 в 1 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

	Leica NA 720
Увеличение	20х
Точность	2.5 мм
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	30 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	4 м на 100 м
Угол поля зрения	1°10'
Минимальное фокусное расстояние	0.5 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	190 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	есть
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	0.5''
Крепление на штатив	5/8"
	чувствительность - 10'/2 мм
Прочее	градуировка - 360° цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP57
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +70°C
Размеры	190 x 120 x 120 мм
Вес	1.6 кг
	RGK S8-P
Назначение	для теодолитов, тахеометров, gnss
Высота	107 см (в собранном состоянии) до 180 см
Резьбовое соединение	5/8"
Вес	4,75 кг
Материал	алюминий
Зажимы	клипса (вверху), винт (внизу)
Защита от падения	есть
Усиленные наконечники	есть
Площадка	плоская
Наплечный ремень	есть
	Рейка нивелирная RGK TS-5
Тип	телескопическая
Высота	5 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	1,425 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01