

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный уровень RGK PR-38G



Лазерный нивелир RGK PR-38G - это уровень с 3 замкнутыми плоскостями для выполнения строительных, отделочных и дизайнерских работ в помещениях и за их пределами. Прибор проецирует 1 горизонтальный луч на высоте 2.3 см от пола и 2 взаимно перпендикулярных вертикальных. Зеленые лучи обладают лучшей видимостью в сравнении с красными, особенно в условиях хорошей освещенности. При точности $\pm 0,2$ мм/м рабочая дальность составляет 20 м, она может быть увеличена до 50 м при использовании приемника.

Ключевые особенности

- Лучи включаются как отдельно, так и в любых комбинациях
- Самовыравнивание до $\pm 3^\circ$ с сигнализацией
- Легкий доступ к регулировочным винтам
- Время работы до 6 ч
- Применяется при температуре среды до -10°C
- Защита от водяных брызг и пыли

Устройство при необходимости можно расположить почти вплотную к стенам. Это значительно упрощает выравнивание по углам и обеспечивает точность при выравнивании

штукатурки и укладке плитки.

Встроенный компенсатор можно блокировать для установки нивелира под углом или транспортировки - это препятствует разъюстировке.

Лазерный нивелир RGK быстро калибруется по инструкции. Для юстировки требуется снять призмы и внести корректировки. Герметичность корпуса обеспечивают резиновые прокладки.

Выставить RGK PR-38G в требуемое положение можно за счет следующих элементов комплекта:

- Регулируемая встроенная подставка - для выравнивания на горизонтальной плоскости
- Наклонный переходник, адаптер 1/4" на 5/8" и трегер - для установки на штатив
- Подъемная платформа с ходом от 2.5 до 9 см - для работ на уровне пола или неустойчивом грунте
- Настраиваемая во всех положениях магнитная площадка со стрелой и крепежом

С помощью пульта ДУ можно заблокировать стабилизатор, переключить плоскости либо же отключить их вовсе. Раскладка дублирует кнопки на лазерном уровне во избежание ошибок. Для упрощения идентификации лучей на засвеченных стенах в набор входят зеленые очки.

Лазерный построитель плоскостей RGK PR-38G питается от двух аккумуляторных батарей стандарта 18650 емкостью 2600mAh каждая. Зарядка поставляется в комплекте.

Корпус нивелира отлит из прочного АБС-пластика, к которому не прилипает пыль. Рельефные кнопки и рычаг включения задействуются четко, ими удобно пользоваться в рабочих перчатках.

Прибор и сопутствующие аксессуары с завода упакованы в надежный защитный чемоданчик с крепкой прорезиненной ручкой. Для избежания конденсации влаги на призмах при перепаде температур используется встроенный воздушный клапан. Внутреннее пространство оптимально организовано, при переноске внутри кейса ничего не болтается.

Купить лазерный нивелир RGK PR-38G, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

	RGK PR-38G
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 50 м
Цвет лазерного луча	зеленый
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°

Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5\8"
Элементы питания	Li Ion аккумулятор 3,7 V, 2600mAh
Время автономной работы	до 6 ч
Класс лазера	2
Длина волны	515 нм
Мощность	
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	лазерный крест
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -20° до +75°C
Размеры	180 x 160 x 150 мм
Вес	0.7 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01