

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный уровень RGK PR-3D + штанга-упор RGK CG-2 минимальная комплектация



Лазерный нивелир RGK PR-3D

Лазерный нивелир RGK PR-3D - профессиональный, компактный, легкий и надежный лазерный построитель плоскостей, позволяющий строить три полноценных плоскости на 360°. Интуитивный интерфейс прибора позволят использовать его без особых профессиональных навыков.

Автоматический компенсатор, срабатывающий в пределах 4°, автоматически выравнивает уровень и поддерживает ось в рабочем состоянии при небольших отклонениях. Звуковой и визуальный (мигание лазера) сигнал оповестит вас, если наклон превышает 4°.

Лазерные лучи RGK PR-3D имеют диапазон видимости до 20 м, а с приемником лазерного излучения - до 60 м на улице. Лазерный уровень надежно защищен от попадания пыли и

влаги по стандарту IP54, позволяет работать в неблагоприятных условиях. Ударопрочная сумка обеспечит безопасную транспортировку прибора.

RGK PR-3D - это точный и надежный прибор для внутреннего и наружного использования, с отличным соотношением цена\качество.

Штанга-упор RGK CG-2

Штанга-упор RGK CG-2 предназначена для установки лазерных нивелиров. Он состоит из трех секций, при раскладывании достигает 3,6 метров. Штанга RGK CG-2 применяется при производстве работ по отделке и разметке внутри помещений. В комплект входит небольшой трипод.

Купить лазерный уровень RGK PR-3D + штанга-упор RGK CG-2 , а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине , по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

	PR-3D + штанга-упор RGK CG-2
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 60 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±4°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" (с переходником 5/8")
Элементы питания	батарейки
Время автономной работы	до 5 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	
Индикация	звуковая/визуальная(свет)
Функции	нет данных
Прочее	лазерный крест
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -20° до +50°C
Размеры	162 x 79 x 127 мм
Вес	0.725 кг

Штанга-упор RGK CG-2

Тип	Штатив
Максимальная высота	3,6 м

Минимальная высота	0,25 м
Резьба	5/8 дюйма
Секции	5
Материал	полиуретан
Наличие треноги в конструкции	Есть
Варианты установки	в распор (с треногой), пол, упор в потолок и пол (без треноги)
Возможность фиксации ножек	Есть

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01