

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный дальномер RGK DL50



Лазерный дальномер RGK DL50 измеряет расстояния до 50 метров с точностью ± 2 мм и оснащен угломером. Ключевая особенность прибора - опция "помощник маляра", которая поможет быстро вычислить сумму площадей стен помещения. Таким образом вы сможете точно рассчитать необходимый объем краски, штукатурки и других материалов.

Основные характеристики лазерного дальномера RGK DL50:

- Диапазон измерений до 50 метров позволяет использовать прибор в помещениях с большой площадью, например, в торговых центрах или ангарах.
- Точность измерения расстояний ± 2 мм - достаточна для большинства видов ремонтных и строительных работ.
- Угломер с диапазоном работы $\pm 90^\circ$ поможет быстро и точно измерить расстояния под нужным углом, а также определить уклон поверхности.
- Встроенная память на 30 измерений избавляет от необходимости вести бумажные записи.

Функция непрерывных измерений будет полезна, когда нужно отмерить необходимое расстояние до объекта. При перемещении прибора значения на экране будут меняться в режиме реального времени. Отображение на дисплее дальномера RGK DL50 минимального и максимального расстояния позволит определить точную длину помещения по диагонали или кратчайшее расстояние.

Измерение по Пифагору вычислит недоступную высоту объекта или расстояние до него, даже при наличии преграды благодаря встроенному угломеру. Для этого достаточно измерить только гипотенузу, а длины катетов прибор посчитает автоматически.

Выбор точки начала отсчета поможет упростить измерения от выступов и углов. Начало измерений можно установить от передней или задней части прибора, а также от места крепления штатива.

К другим полезным функциям дальномера RGK DL50 можно отнести:

- Таймер, который позволяет исключить погрешность от вибрации прибора при нажатии кнопок.
- Подсветка дисплея, благодаря которой данные на экране всегда хорошо видны при любом освещении.
- Звуковой сигнал оповещает об измерении или об ошибке, когда вы не видите экран лазерного дальномера RGK DL50. При необходимости функцию можно отключить.

Корпус RGK DL50 изготовлен в соответствии с классом пыле-влагозащиты IP54. Прибор можно использовать даже на запыленных стройплощадках или во время дождя. Для установки дальномера на штатив предусмотрено крепление 1/4".

Питание лазерного дальномера RGK DL50 осуществляется от трех батареек типа AAA или аккумуляторов аналогичного формата. Одного комплекта батарей хватает для 8000 измерений. Для экономии заряда лазер и подсветка экрана автоматически отключаются через 20 секунд, а сам прибор - через 2,5 минуты.

Купить лазерный дальномер RGK DL50, а также проконсультироваться у наших специалистов по функциональным возможностям и особенностям каждой модели серии вы можете при посещении магазина или дистанционно – на сайте либо по телефону.

	DL50
Дальность	до 50 м
Точность	±2 мм
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений

	функции Пифагора
	непрерывное измерение
	площадь/объём
	измерение расстояния
Функции	функция маляра (вычисление общей площади нескольких поверхностей)
	измерение углов
	минимальное/максимальное значение
	сложение/вычитание длины, площади, объёма
	таймер
Прочее	автоматическое отключение лазера - 20 сек
	автоматическое отключение прибора - 150 сек
Угломер (наклон)	$\pm 90^\circ$
Память	30 измерений
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений	до 4 сек
Время автономной работы	нет данных
Дисплей	4-строчный
Элементы питания	3 x AAA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	118 x 52 x 27 мм
Вес	0.16 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01