

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Комплект теодолит УОМЗ ЗТ5КП штатив рейка - 3 в 1



Точный оптический теодолит УОМЗ ЗТ5КП успешно применяется как при создании плано-высотного обоснования при проведении топографических съёмок, тахеометрии, при проведении изыскательских работ, при маркшейдерских работах, а так же во многих других областях строительно-монтажных и геодезических работ, где требуется точность и надёжность измерений.

Средняя квадратичная ошибка прибора составляет 5" при измерении горизонтального, и всего 2,4" при измерении вертикального угла. Благодаря наличию компенсатора при вертикальном круге теодолит оптический ЗТ5КП позволяет производить измерения точно и быстро.

Геодезические приборы этой серии, в отличие от зарубежных аналогов, дают возможность выполнять работы при температурах в пределах от -40°C до +50° С. В поставку входит множество приспособлений, значительно расширяющих функционал прибора. К стандартной комплектации этого теодолита относятся: буссоль; насадка на объектив;

окулярная насадка на зрительную трубу и отчетный микроскоп; электроосвещение отсчетных шкал, требующиеся при работе в шахтах, ночью; визирная вешка, устанавливаемая в ручку для переноски теодолита.

Оптический теодолит ЗТ5КП, цена которого полностью отвечает качеству, пользуется популярностью уже несколько десятилетий. Прибор устойчив на морозе, и вполне хорошо работает в любом климате.

Купить комплект теодолит УОМЗ ЗТ5КП штатив рейка - 3 в 1 в Тюмени, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

|                                          | УОМЗ ЗТ5КП            |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Горизонтальная точность                  | 5"                    |
| Вертикальная точность                    | 2,4"                  |
| Наименьшее расстояние визирования        | 0,9 м                 |
| Увеличение                               | 30X                   |
| Угол поля зрения                         | 1°35'                 |
| Изображение                              | прямое                |
| Диаметр объектива                        | 40 мм                 |
| Цена деления шкалы микроскопа            | 1'                    |
| Диапазон компенсации вертикального круга | 4'                    |
| Масса                                    | 4,7 кг (с подставкой) |
| Масса штатива                            | 4,5 кг                |
| Диапазон рабочих температур              | -40°..+50°            |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**