

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тахеометр Ruide RIS 2"



Тахеометр Ruide RIS 2" - современное доступное решение для проведения базовых измерений в строительстве и геодезии. Прибор можно использовать для безотражательных измерениях точек на расстоянии до 1000 м или для съемки отражателей на дистанциях до 5000 м.

Ключевые преимущества линейки RIS

- Расширенный функционал, инженерные приложения для расчетов.
- Увеличенный объем памяти для хранения полученных данных.
- 2 ярких тачскрина для комфортной работы при двух кругах.
- Повышенная устойчивость к вибрациям и ударам.

ATMOSence

Фирменная технология корректировки результатов измерений вносит поправки при замерах для достижения максимальной точности. При расчетах используются показания встроенных в Ruide RIS 2" датчиков температуры и давления.

Удобство работы

Для запуска измерений используется большая кнопка, расположенная на боковой поверхности корпуса. Благодаря такой конструкции не требуется смотреть на экран или искать нужную клавишу на клавиатуре. Съемку точек можно проводить без отрыва от окуляра электронного тахеометра, сразу после наведения на цель. Кроме того, при таком формате работы значительно уменьшается дрожание прибора, которое возникает при работе с клавиатуру.

Отдельный блок кнопок быстрого доступа позволяет настроить тахеометр под себя, что повышает эффективность работ. Практически любую функцию, востребованное приложение или настройку можно вызвать всего одним нажатием на кнопку.

Современный формат изысканий

Во внутренней памяти Ruide RIS 2" можно сохранить информацию о 160000 точек. Экспорт и импорт данных, а также обновление прошивки производятся через один универсальный USB-порт. Модуль Bluetooth помогает установить связь с полевым контроллером, при этом можно выбрать устройство и ПО от стороннего производителя. Беспроводная связь также применяется для передачи результатов съемки на телефон или ПК.

Надежность

Корпус прибора защищен от пыли, грязи и дождя по классу IP65. Допускается эксплуатация при температурах до -20°C, что дает возможность успешно работать зимой. Модель отличается энергоэффективностью - на одном заряде аккумулятора можно провести до 12 часов изысканий.

Купить в Тюмени электронный тахеометр Ruide RIS 2", а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт - с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

	Ruide RIS 2"
Точность измерения углов	2"
Дальность измерения расстояний	
без отражателя	1000 м
на одну призму	5000 м
на отражающую пленку	нет данных
Точность измерения расстояний	
без отражателя	±(3мм+2ppm)
на призму	±(2мм+2ppm)
на отражающую пленку	нет данных
Интервал измерения расстояний	
точный режим	нет данных
быстрый режим	нет данных
режим слежения	нет данных
Центрирование	
тип центрира	оптический

точность	нет данных
створоуказатель	нет
целеуказатель	нет

Компенсатор

тип	двухосевой жидкостно-электронный
диапазон работы	±6'

Зрительная труба

увеличение	30х
подсветка сетки нитей	нет данных
наименьшее расстояние фокусировки	1 м

Питание

время работы без подзарядки батареи	до 12 ч
время зарядки	нет данных

Управление

клавиатура	буквенно-цифровая
дисплей	2 x ЖК-дисплей (LCD), 3,7" цветной, сенсорный

Интерфейсы

внешний накопитель	SD Card
Bluetooth	есть
коммуникационные порты	USB 2.0, miniUSB, RS232

Прочие характеристики

Память	>16 000 точек
Наводящие винты	нет данных
Влагопылезащита	IP65
Масса	5.4 кг
Рабочая температура	-20 °С... +50 °С
Программное обеспечение	нет данных
Формат данных	нет данных
Габариты	353 x 206 x 200 мм
Страна изготовления	Китай
Гарантийный срок	нет данных

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01