

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тахеометр SOUTH NTS-382R10



Электронный тахеометр South NTS-382R10 – это современная модель безотражательного тахеометра от South.

Тахеометр South NTS-382R10 имеет большую, расширенную алфавитно-цифровую клавиатуру, двухсторонний цветной LCD-дисплей (русское меню), двухосевой компенсатор и основной набор встроенных инженерно-геодезических программ. Формат выводимых данных - Topcon (.gt6, gt7), полностью совместим с CREDO-DAT версии 3.1 и выше. Также тахеометр имеет пыле-влаго защиту.

В обновленной версии дальномера используется технология двойного лазера, что позволило избавиться от лишних механических частей, что еще больше повышает его надежность и делает бесшумным в работе.

Преимущества

- Дальномер с увеличенной скоростью и дальностью измерений до 1000 метров в режиме безотражательных измерений, а также улучшенной точностью;
- Угловая точность составляет 2"

- Двухосевой компенсатор; автоматический ввод поправок в угловые отсчеты;
- Метод абсолютного считывания углов (не требует инициализации круга при включении);
- Лазерный целеуказатель;
- Датчик измерения температуры и давления;
- Встроенный лазерный отвес;
- Слот для SD карты памяти;
- Двухсторонний цветной дисплей с четким отображением информации и русскоязычным интерфейсом;
- Расширенная алфавитно-цифровая клавиатура для удобного управления при двух кругах (КЛ и КП);
- Широкий набор прикладных геодезических задач для решения большинства задач;
- Защита от влаги и пыли по стандарту IP55.

Купить электронный тахеометр SOUTH NTS-382R10 в Тюмени, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

	SOUTH NTS-382R10
Точность измерения углов	2"
	Дальность измерения расстояний
без отражателя	1000 м
на одну призму	5000 м
на отражающую пленку	1000 м
	Точность измерения расстояний
без отражателя	$\pm(3\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$
на призму	$\pm(2\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$
на отражающую пленку	$\pm(2\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$
	Интервал измерения расстояний
точный режим	
быстрый режим	
режим слежения	
	Центрирование
тип центрира	лазерный
точность	нет данных
створоуказатель	нет
целеуказатель	есть
	Компенсатор
тип	двухосевой жидкостно-электронный
диапазон работы	$\pm 4'$
	Зрительная труба
увеличение	нет данных
подсветка сетки нитей	есть
наименьшее расстояние	нет данных
фокусировки	нет данных
	Питание

время работы без подзарядки
батареи
время зарядки

до 8 ч

нет данных

Управление

клавиатура

буквенно-цифровая 28 кнопок

дисплей

цветной 2.7" ЖК-дисплей, 6 строк (разрешение 320 на 240 пикселей)

Интерфейсы

внешний накопитель

нет данных

Bluetooth

есть

коммуникационные порты

RS232, mini-USB, слот для SD карты

Прочие характеристики

Память

>32 000 точек

Наводящие винты

нет данных

Влагопылезащита

IP55

Масса

5.2 кг

Рабочая температура

-20 °С... +50 °С

Программное обеспечение

нет данных

Формат данных

нет данных

Габариты

165 x 150 x 335 мм

Страна изготовления

Китай

Гарантийный срок

2 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01