

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Тахеометр SOUTH N40



Тахеометр South N40 - это современный и технологичный электронный тахеометр, позволяющий проводить измерения с 2-секундной точностью. Качественная лазерная система гарантирует проведение безотражательных измерений на расстоянии до 1000 метров. Электронный тахеометр прекрасно подходит для строительства и проектирования дорог, мостов, тоннелей, дамб и других промышленных объектов.

## Преимущества

- Безотражательный режим 1000 м.
- Возможность отрисовки на экране графического положения снятых точек
- Лазерный отвес с функцией автоматического выставления высоты прибора
- Кнопка быстрой съемки
- Абсолютное кодирование лимбов
- Двухосевой компенсатор
- Встроенные программы
- Специальный легкочитаемый на солнце цветной сенсорный дисплей
- Створоуказатель и автоматическое измерение высоты

- Расширенные инструменты трассирования (работа с трассой, поперечным и продольным профилем)
- Возможность редактирования обратной засечки
- Интерполяция высот при выносе точки от базисной линии

Купить электронный тахеометр SOUTH N40 в Тюмени, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                       | SOUTH N40                                                             |
| Точность измерения углов              | 2"                                                                    |
| <b>Дальность измерения расстояний</b> |                                                                       |
| без отражателя                        | 1000 м                                                                |
| на одну призму                        | 4000 м                                                                |
| на отражающую пленку                  | 1200 м                                                                |
| <b>Точность измерения расстояний</b>  |                                                                       |
| без отражателя                        | $\pm(2\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$                     |
| на призму                             | $\pm(2\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$                     |
| на отражающую пленку                  | $\pm(3\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$                     |
| <b>Интервал измерения расстояний</b>  |                                                                       |
| точный режим                          |                                                                       |
| быстрый режим                         | нет данных                                                            |
| режим слежения                        |                                                                       |
| <b>Центрирование</b>                  |                                                                       |
| тип центрира                          | лазерный                                                              |
| точность                              | нет данных                                                            |
| створоуказатель                       | есть                                                                  |
| целеуказатель                         | есть                                                                  |
| <b>Компенсатор</b>                    |                                                                       |
| тип                                   | двухосевой жидкостно-электронный                                      |
| диапазон работы                       | $\pm 4'$                                                              |
| <b>Зрительная труба</b>               |                                                                       |
| увеличение                            | 30 крат                                                               |
| подсветка сетки нитей                 | есть                                                                  |
| наименьшее расстояние фокусировки     | нет данных                                                            |
| <b>Питание</b>                        |                                                                       |
| время работы без подзарядки батареи   | до 8 ч                                                                |
| время зарядки                         | нет данных                                                            |
| <b>Управление</b>                     |                                                                       |
| клавиатура                            | буквенно-цифровая 30 кнопок                                           |
| дисплей                               | цветной Touchscreen-дисплей, 7 строк (разрешение 320 на 240 пикселей) |
| <b>Интерфейсы</b>                     |                                                                       |
| внешний накопитель                    | SD карты                                                              |
| Bluetooth                             | есть                                                                  |

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| коммуникационные порты | USB, RS232, mini-USB, слот для SD карты |
|------------------------|-----------------------------------------|

**Прочие характеристики**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Память                  | >833 000 точек     |
| Наводящие винты         | нет данных         |
| Влагопылезащита         | IP65               |
| Масса                   | 6.0 кг             |
| Рабочая температура     | -20 °С... +50 °С   |
| Программное обеспечение | нет данных         |
| Формат данных           | нет данных         |
| Габариты                | 206 x 200 x 353 мм |
| Страна изготовления     | Китай              |
| Гарантийный срок        | 2 года             |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**