

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тахеометр SOUTH N41



Тахеометр South N41 - это современный и технологичный электронный тахеометр, позволяющий проводить измерения с 1-секундной точностью. Качественная лазерная система гарантирует проведение безотражательных измерений на расстоянии до 1000 метров. Электронный тахеометр прекрасно подходит для строительства и проектирования дорог, мостов, тоннелей, дамб и других промышленных объектов.

Преимущества

- Безотражательный режим 1000 м.
- Высокоточное измерение на призму
- Возможность отрисовки на экране графического положения снятых точек
- Лазерный отвес
- Кнопка быстрой съемки
- Абсолютное кодирование лимбов
- Двухосевой компенсатор
- Встроенные программы
- Специальный легкочитаемый на солнце цветной сенсорный дисплей

- Расширенные инструменты трассирования (работа с трассой, поперечным и продольным профилем)
- Возможность редактирования обратной засечки
- Интерполяция высот при выносе точки от базисной линии

Купить электронный тахеометр SOUTH N41 в Тюмени, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

SOUTH N41

Точность измерения углов

1"

Дальность измерения расстояний

без отражателя

1000 м

на одну призму

4000 м

на отражающую пленку

1200 м

Точность измерения расстояний

без отражателя

$\pm(2\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$

на призму

$\pm(1\text{мм} + 1\text{мм/км} \times \text{Д})$

на отражающую пленку

$\pm(3\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$

Интервал измерения расстояний

точный режим

быстрый режим

режим слежения

нет данных

Центрирование

тип центрира

лазерный

точность

нет данных

створоуказатель

нет

целеуказатель

есть

Компенсатор

тип

двухосевой жидкостно-электронный

диапазон работы

$\pm 4'$

Зрительная труба

увеличение

30 крат

подсветка сетки нитей

есть

наименьшее расстояние

нет данных

фокусировки

Питание

время работы без подзарядки

до 8 ч

батареи

время зарядки

нет данных

Управление

клавиатура

буквенно-цифровая 30 кнопок

дисплей

цветной Touchscreen-дисплей, 7 строк (разрешение 320 на 240 пикселей)

Интерфейсы

внешний накопитель

SD карты

Bluetooth

есть

коммуникационные порты	USB, RS232, mini-USB, слот для SD карты
------------------------	---

Прочие характеристики

Память	>833 000 точек
Наводящие винты	нет данных
Влагопылезащита	IP65
Масса	6.0 кг
Рабочая температура	-20 °С... +50 °С
Программное обеспечение	нет данных
Формат данных	нет данных
Габариты	206 x 200 x 353 мм
Страна изготовления	Китай
Гарантийный срок	2 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01