

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тепловизор HIKMICRO Mini



Тепловизор HIKMICRO Mini - портативное решение, сравнимое по функционалу с полноформатными моделями. Прибор с рабочим диапазоном от 5 °С до 100 °С можно использовать для оперативной диагностики отопительных систем, электрооборудования, техники, поиска утечек тепла и мостиков холода, наблюдения за различными объектами в темноте и др.

Тепловизор HIKMICRO совместим с планшетами и смартфонами на базе ОС Android, подключение производится через порт USB Type-C. Для работы не требуются батарейки или зарядка - питание поступает напрямую от подключенного устройства.

Погрешность измерений от ± 0.5 °С позволяет использовать результаты для принятия решений и применять эту модель в качестве подменного/дублирующего средства контроля.

Четкая, детализированная картинка

Прибор оборудован инфракрасным сенсором с разрешением 160x120 точек и термочувствительностью

Предусмотрен выбор из 7 цветовых палитр, которые дают возможность подстроить изображение по ситуации.

Современный формат термографии

Тепловизор весит всего 26 г и легко помещается в карман. При помощи мобильного приложения можно снять фото или записать видео в любой момент наблюдений, а затем прямо на объекте отправить полученные данным коллегам.

Пользователю доступно несколько режимов съемки. Устройство может автоматически отслеживать самую горячую точку в поле зрения, а также контролировать температуру в заданном месте или секторе.

Купить в Тюмени тепловизор HIKMICRO Mini, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

	HIKMICRO Mini
Разрешение матрицы	160 x 120 px
Температурная чувствительность NETD	
Погрешность	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, для объектов с температурой от 30°C до 45°C ; $\pm 2^{\circ}\text{C}$, для объектов с температурой от 5°C to 30°C и от 45°C до 100°C
Шаг пикселя	$17\text{ }\mu\text{m}$
Инфракрасный спектральный диапазон	$8\text{-}14\text{ }\mu\text{m}$
Фокусное расстояние	3.2 мм
Поле зрения	$50^{\circ} \times 38^{\circ}$
Минимальная дистанция фокусировки	20 см
Тип фокусировки	фиксированная
Режим отображения (изображение)	ИК, совмещенное
Частота обновления кадров	25 Гц
Апертура	f/1.1
Пределы измеряемой температуры	от 5°C до 100°C
Калибровка	автоматическая/ручная
Источник питания	от смартфона
Разъем	type-C
Рабочая температура	от 15°C до 35°C
Температура хранения	от -20°C до 60°C
Степень защиты	IP40
Устойчивость к падению с высоты	выдерживает падение с высоты 1 метр
Функции измерений	горячая точка, холодная точка, центральная точка, 3 заданных области, 3 заданных точки

Цветовые палитры	горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, дождь
Формат видео	mp4
Формат фото	jpeg
Размеры	54.1 x 15 x 27.5 мм
Вес	26 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01