ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Тепловизор HIKMICRO B1L



Тепловизор HIKMICRO B1L - младшая и наиболее доступная модель в линейке В с разрешением инфракрасного сенсора 160x120 точек, которая отличается от других увеличенным до 8 часов временем автономной работы.

Прибор применяется для измерения температуры в диапазоне от -20 °C до 550 °C и отлично подходит как для оперативной диагностики оборудования и коммуникаций, так и на роль подменного устройства. Благодаря точности ±2% полученные с тепловизором HIKMICRO данные можно использовать при составлении документации и принятии информированных решений.

Высокая наглядность

Частота обновления экрана составляет 25 Гц, благодаря чему удобно наблюдать за динамикой термических процессов и вести съемку на ходу. Тепловизор HIKMICRO B1L определяет температуру центральной точки, а также в реальном времени обновляется на дисплее маркеры самой холодной и горячей точек. Предусмотрен выбор из 4 цветовых палитр, которые дают возможность подстроить изображение по ситуации.

Сигнализация превышений

В случаях, когда измеренные значения превышают заданные предельные параметры, устройство уведомляет специалиста комбинированной сигнализацией - звуком и миганием фонаря.

Запись данных

Внутренней памяти тепловизора HIKMICRO B1L достаточно для хранения до 30000 снимков, которые можно в дальнейшем экспортировать на ПК.

Связь со смартфоном

Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить соединение между прибором и смартфоном. При таком формате работы мобильное приложение используется для документирования объектов съемки и деталей обстановки с оперативной отправкой данных коллегам или заказчику.

Безопасность и надежность

Подсветка рабочей области помогает проводить замеры безопасно и комфортно при слабом освещении. Корпус защищен от пыли и дождя по классу IP54.

Купить в Тюмени тепловизор HIKMICRO B1L, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

HIKMICRO B1L

25 Гц

Разрешение тепловой матрицы 160 х 120 рх

Температурная чувствительность

Погрешность измеряемой температуры $\pm 2^{\circ}$ С
Шаг пикселя 17 μ m
Спектральная чувствительность 8-14 μ m
Фокусное расстояние 3.5 мм
Поле зрения 32.9° x 44°

Минимальная дистанция фокусировки 30 см

Тип фокусировки фиксированная

IFOV 4.85 мрад

Лазерный указатель нет

Частота обновления теплового

изображения

Апертура f/1.1

Пределы измеряемой температуры от -20°C до 550°C

Разъем type-C

Рабочая температура от -20°C до 50°C

Предупреждение о превышении

есть заданной температуры

Температура хранения от -20°C до 60°C

Степень защиты ІР54

Тип памяти съемная встроенная на 4GB

Объем памяти фото 30000 снимков

Дроп-тест 2 м

Разъем для штатива UNC ¹/₄"-20

Самая горячая точка, самая холодная точка,

центральная точка, заданная область

горячая черная, горячая белая, горячая красная,

Цветовые палитры радуга, железо, слияние, дождь

Формат фото bmp Wi-Fi есть

Длительность работы от одного заряда 8 ч

 Тип батареи
 перезаряжаемая литий-ионная

 Языки
 17 языков включая русский

 Размеры
 221.7 x 123.8 x 73.5 мм

Вес 360 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01