

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тепловизор НIKMICRO B10



НИKMICRO B10

Разрешение тепловой матрицы	256 x 192 px
Температурная чувствительность	
Погрешность измеряемой температуры	$\pm 2^{\circ}\text{C}$
Шаг пикселя	12 μm
Спектральная чувствительность	8-14 μm
Фокусное расстояние	3.6 мм
Поле зрения	37.2° x 50°
Минимальная дистанция фокусировки	30 см
Тип фокусировки	фиксированная
IFOV	3.3 мрад
Лазерный указатель	есть
Частота обновления теплового изображения	25 Гц
Апертура	f/1.0
Разрешение изображения	1600 x 1200 (2 Мп)
Пределы измеряемой температуры	от -20°C до 550°C
Разъем	type-C
Рабочая температура	от -20°C до 50°C

Предупреждение о превышении заданной температуры	есть
Температура хранения	от -20°C до 60°C
Степень защиты	IP54
Тип памяти	съемная встроенная на 16GB
Объем памяти фото	90000 снимков
Дроп-тест	2 м
Разъем для штатива	UNC 1/4"-20
Предустановленные режимы	самая горячая точка, самая холодная точка, центральная точка, заданная область
Цветовые палитры	горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, слияние , дождь
Формат фото	bmp
Wi-Fi	нет
Длительность работы от одного заряда	6 ч
Тип батареи	перезаряжаемая литий-ионная
Языки	17 языков включая русский
Размеры	221.7 x 123.8 x 73.5 мм
Вес	360 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01