

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GPS/GNSS антенна Leica AR20 (Choke Ring)



LEICA AR20

Применение	Базовые станции, высокоточный мониторинг. Подходит для RTK сетей, где требуется эффективное подавление многолучевости и высокая стабильность фазового центра
Тип	Антенна 3D choke ring со встроенным отражающим экраном
Защитный колпак	Опционально
Прием сигналов	GPS: L1, L2 (L2C), L5
	GLONASS: L1, L2, L3, L5
	Galileo: E1, E5a, E5b, E5a+b (AltBOC), E6
	Compass: B1, B2, B3
	QZSS: L1, L1C, L2C, L5, L1-SAIF, LEX
Размеры (диаметр x высота)	L-Band: SBAS, OmniSTAR, CDGPS
	163 мм x 320 мм
	5.9 кг
Вес	3.3 - 12 VDC
Напряжение	

Ток потребления	100 мА
Тип разъема	Тип N
Крепление	Резьба 5/8
Волновое сопротивление, номинальное	50 Ом
Коэффициент усиления, номинальный	29 дБ
Коэффициент шума	
Стабильность фазового центра	
Рабочий температурный диапазон	От -55° С до +85° С
Температурный диапазон хранения	От -55° С до +85° С
Влажность	До 100%
Защита от дождя, пыли и песка	IP67
Погружение в воду до 1 м	Да
Вибрация	ISO9036-05, 10 до 55 Гц, ±0.15 мм, 5 циклов
Падение на твердую поверхность	1.0 м

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01