

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GPS/GNSS антенна Leica AR25 (Choke Ring)



	LEICA AR25
Применение	Базовые станции, высокоточный мониторинг. Подходит для научных исследований с минимальным углом отсечки
Тип	Антенна 3D choke ring со сверх- широкополосным элементом Dorne-Margolin и встроенным отражающим экраном
Защитный колпак	Опционально
Прием сигналов	GPS: L1, L2 (L2C), L5 GLONASS: L1, L2, L3 Galileo: E1, E5a, E5b, E5a+b (AltBOC), E6 Compass: B1, B2, B3, L5 QZSS: L1, L1C, L2C, L5, L1-SAIF, LEX L-Band: SBAS, OmniSTAR, CDGPS
Размеры (диаметр x высота)	380 мм x 200 мм
Вес	8.1 кг (с колпаком 9.2 кг)
Напряжение	3.3 - 12 VDC

Ток потребления	100 мА
Тип разъема	Тип N (розетка) с TNC адаптером
Крепление	Резьба 5/8
Волновое сопротивление, номинальное	50 Ом
Коэффициент усиления, номинальный	40 дБ
Коэффициент шума	0.5 - 1.2 дБ
Стабильность фазового центра	
Рабочий температурный диапазон	От -55° С до +85° С
Температурный диапазон хранения	От -55° С до +90° С
Влажность	До 100%
Защита от дождя, пыли и песка	IP67
Погружение в воду до 1 м	Да
Вибрация	ISO9036-05, 10 до 55 Гц, ±0.15 мм, 5 циклов
Падение на твердую поверхность	0.6 м

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01