

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Цифровой нивелир SOUTH DL-2003A



Цифровой нивелир SOUTH DL-2003A

Легкий, компактный и надежный цифровой нивелир SOUTH DL-2003A, это идеальный инструмент для решения стандартных повседневных задач на строительной площадке и за ее пределами. Этот инструмент предлагает новые стандарты нивелирования по довольно привлекательной цене. Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает быстрое и легкое управление процессом работ.

Увеличение: 32X. Точность нивелирования - 0.3 мм (электронное измерение на инварную бар код рейку) и 0.7 мм (электронное измерение на фибerglassовую бар-код рейку). Оптическое измерение с точностью нивелирования 2.0 мм.

Цифровой нивелир SOUTH DL-2003A - прибор с функцией повышенной точности, обладает 3.0-дюймовым цветным сенсорным экраном, а также с дополнительной функцией многократного преобразования данных и дистанционного управления по Bluetooth.

Особенности

- Диапазон измерений расстояний: 2-110 м
- Время измерения: 3 сек.
- Точность измерения превышений высоты: 0.3 - 2.0 мм на 1 км двойного хода

Купить цифровой нивелир SOUTH DL-2003A, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

	SOUTH DL-2003A
Диапазон измерений расстояний	2 - 110 м
Время измерения	3 сек.
Точность измерения превышений высоты	0.3 - 2.0 мм на 1 км двойного хода
Точность измерения расстояний	10 мм менее 10 м, свыше 10 метров 1/1000 дистанции
Тип компенсатора	маятниковый с магнитным демпфером
Диапазон работы компенсатора	±12'
Увеличение зрительной трубы	32X
Разрешающая способность	3"
Поле зрения зрительной трубы	1°30'
Изображение	прямое
Дисплей	3 дюйма LCD, сенсор
Память	128 Мб
Хранение данных на внешнем носителе	U-Disk
Связь	RS232/Bluetooth
Память	128 Мб
Точность круглого пузырькового уровня	8'/2 мм
Зеркало круглого уровня	есть
Рабочая температура	-20°C — +50°C
Класс защиты корпуса	IP65
Размеры ДхШхВ	230 x 225 x 203 мм
Масса	3.1 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01