

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Дальномер Leica DISTO D410



Лазерный дальномер Leica DISTO D410

Новинка 2015 года на рынке профессиональных лазерных рулеток. Уникальное сочетание цифрового визира и 360° датчика наклона позволяет проводить измерения, которые не возможно выполнить с обычными лазерными дальномерами.

Простое и точное нацеливание — визир с 4-кратным зумом.

С электронным визиром (камера) Leica DISTO D410 производит измерения с совершенной точностью в неблагоприятных условиях освещения. Это решающее преимущество при работе на улице в солнечную погоду. Даже если красная точка лазерного маркера уже не видна невооруженным глазом, можно точно навести лазерную рулетку на цель, в перекрестье на дисплее.

Неограниченное количество вариантов измерения — датчик наклона 360°

Leica DISTO D410 оснащена датчиком наклона 360°. Благодаря сочетанию измерения расстояния и наклона вы можете абсолютно точно и просто определить горизонтальное расстояние — даже через препятствия. С помощью датчика наклона можно также косвенно определить высоту, например, при определении высоты дерева.

Современная эргономика

Вы можете назначить свои любимые функции паре кнопок, чтобы получить доступ одним нажатием кнопки. Встроенная и легко понятная функция справки не оставит вас в беде.

Прочный и легко моется — IP65

Корпус и клавиатура специально защищены от воды и пыли. Очистка под проточной водой — не проблема. Кроме того, лазерный дальномер может использоваться в любых погодных условиях, будучи защищен от пыли и водяных струй.

	DISTO D410
Точность измерений	± 1 мм
Дальность измерений	0,05 - 150 м
Увеличение	4 крат
Единицы измерения длины	Метры, Футы, Дюймы, Ярды
Тип лазера	635 нм
Класс лазера	II, 1 мВт
Размер лазерной точки	6 мм на 10 м 30 мм на 50 м 60 мм на 100 м
Память	30 записей
Дисплей	Цветной TFT дисплей

Дополнительные функции	• Функции Пифагора • Измерение трапеции • Максимум/Минимум • Непрерывное измерение • Сложение/Вычитание • Площадь/Объём • Подсветка дисплея • Позиционная скоба • Bluetooth Smart (v.4.0) • Калькулятор • Нивелировка • Сохранение константы • Таймер • Звуковой сигнал • Автоматическое отключение
Источник питания / зарядное устройство	2 батареи типа АА, 1,5 В
Количество измерений на одном комплекте аккумуляторов	до 5000 измерений
Рабочая температура	-10°C ... +50°C
Класс защиты корпуса	IP65
Размеры ДхШхВ	143x58x29мм
Масса	198 г
Гарантийный срок	3 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01