

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Люксметр RGK LM-20



Люксметр RGK LM-20 - это прибор для измерения уровня освещенности в помещениях. Предел измерений составляет 199999 LUX, при точности от $\pm 4\%$. Кремниевый фотоэлемент этой модели работает в видимом спектре и фиксирует свет, исходящий от искусственных и естественных источников. Основные сферы применения люксметра - проверка освещенности офисных, производственных, учебных и других помещений, тестирование расчетных показателей при монтаже осветительных систем и др.

Технические особенности

- Скорость - 2 замера в секунду.
- Отображение MAX/MIN показаний.
- Выбор единиц измерения LUX/FC.
- Фиксация результатов кнопкой HOLD.
- 4-разрядный дисплей с подсветкой.
- Автоотключение при бездействии более 5 мин.
- Индикация заряда батареи и выхода за пределы измерений.

- Вес - 83 г.

Благодаря небольшому весу и компактным размерам, цифровой люксметр RGK LM-20 комфортно пользоваться при проведении множественных замеров в больших комплексах помещений. Устройство хорошо лежит в руке, легко помещается в карман, инструментальный пояс или рабочую сумку.

Диапазон измерений определяется автоматически. Показания отображаются четким шрифтом, и за счет встроенной подсветки их удобно считывать в условиях слабого освещения. Кнопка HOLD фиксирует результат на экране для его последующей документации в журнале. Проведение замеров ускоряется и упрощается при использовании функции MAX/MIN.

Купить портативный люксметр RGK LM-20, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

RGK LM-20

Диапазон измерений	0 ... 199999 LUX
Погрешность	$\pm(4\% \text{ rdg} + 8 \text{ dgts})$ $\pm(5\% \text{ rdg} + 10 \text{ dgts}) \geq 10000 \text{ LUX}$
Разрешение	1 LUX (0 - 9999 LUX) 10 LUX ($\geq 10000 \text{ LUX}$) 100 LUX ($\geq 100000 \text{ LUX}$)
Частота измерений	0,5 сек.
Дисплей	4-разрядный ЖК-дисплей
Тип датчика	кремниевый фотоэлемент
Максимальная рабочая высота	2000 м
Стандарт безопасности	EN61326-1
Рабочие температура и влажность	0°C — + 40°C, не более 80%; 40°C — + 50°C, не более 45%
Температура и влажность хранения	-20°C — + 60°C, не более 75%
Питание	3 батареи типа AAA, 1,5 В
Габаритные размеры	160 x 55 x 28 мм
Масса	83 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01