

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Набор смарт-зондов для предварительной идентификации плесени (кейс/testo 605i 2 Gen, 805i), протокол калибровки, батарейки



Раннее обнаружение риска формирования плесени: комплект смарт-зондов, используемых вместе с вашим смартфоном или планшетом, идеально подходит для выявления участков, подверженных формированию плесени, на ранней стадии. Используйте смарт-зонды testo 605i и testo 805i для измерения температуры воздуха, относительной влажности и температуры поверхности. Мобильное приложение testo Smart Probes еще больше облегчает вашу работу и повышает её эффективность: оно позволяет оценить степень риска формирования плесени по принципу светофора (зеленый, желтый, красный), а также сохранять результаты измерений в формате PDF или Excel одним нажатием кнопки. Отчеты об измерениях с наглядными фотографиями подверженных плесени участков можно пересылать по email.

- Выявляйте риск формирования плесени на ранней стадии с помощью приложения testo Smart Probes
- Лазерная маркировка точки замера
- Отображение и оценка риска формирования плесени по принципу цветов светофора
- Передача и анализ данных измерений с фотографиями места замера в приложении testo Smart Probes

Testo 605i (0560 2605 02)- Термогигрометр, управляемый со смартфона.

Измерение температуры и влажности воздуха в помещениях и воздуховодах. Автоматический расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра в приложении testo Smart Probes.

Смарт-зонд Testo 805 i (0560 1805) - ИК-термометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета.

Бесконтактное инфракрасное измерение поверхностной температуры.

Кейс testo Smart Case (0516 0260)(для систем вентиляции) - для хранения и транспортировки смарт-зондов.

Практичное хранение смарт-зондов testo 805i, testo 410i, testo 510i, testo 405i, testo 605i и testo 905i (приобретаются отдельно). Надежная защита приборов, кейс закрывается на молнию.

Купить набор смарт-зондов для предварительной идентификации плесени Testo 0563000510 в Тюмени, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Testo 605i 2 Gen

Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений	-20 °C — +60 °C
Погрешность	±0,8 °C (-20 °C — 0 °C) ±0,5 °C (0 °C — +60 °C)
Разрешение	0,1 °C

Емкостный сенсор влажности

Диапазон измерений	0 ... 100 % OB ±3,0 % OB (10 ... 35 % OB) (AT +25°C) ±2,0 % OB (35 ... 65 % OB) (AT +25°C) ±3,0 % OB (65 ... 90 % OB) (AT +25°C) ±5 % OB (90 % OB)
Погрешность	
Разрешение	0,1 % OB

Общие технические данные

Рабочая температура	-20 °C — +50 °C
Корпус	пластик

Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; Требуется ОС Android 6.0 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи 3 микроэлемента	AAA
Ресурс батареи	150 ч
Длина трубки зонда	100 мм
Передача данных	Bluetooth®
Дальность радиосвязи	100
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	218 x 30 x 27 мм
Вес	86,4 г
	Testo 805i

Инфракрасное измерение температуры

Диапазон измерений	-30 °C — +250 °C ±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (0 ... +250 °C)
Погрешность	±2 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Разрешение	0,1 °C

Общие технические данные

Корпус	пластик (АБС / ТРЕ) требуется ОС iOS 11.0 или новее
Системные требования	требуется ОС Android 6.0 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	30 ч
Рабочая температура	-10 °C — +50 °C
Температура хранения	-20 °C — +60 °C
Размеры	140 x 36 x 25 мм
Вес	97 г
	Testo (0516 0260)
Цвет продукта	черный
Размеры	270 x 190 x 60 мм
Вес	286 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01