

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Смарт-зонд Testo 115i 2 Gen



В сочетании со смартфоном или планшетом термометр-зажим для труб testo 115i 2 Gen - идеальный прибор для пусконаладки, сервисного обслуживания и диагностики холодильных систем, систем кондиционирования и отопления. Также его можно использовать для измерения температуры подающей и обратной линии трубопровода.

- Удобное измерение температуры в холодильных системах, системах кондиционирования и отопления благодаря беспроводному подключению к вашему смартфону или планшету
- Быстрая идентификация температурных изменений за счет их графического представления
- Анализ и пересылка данных измерений в приложении testo Smart Probes
- Удобная работа на любых точках замера благодаря большому диапазону Bluetooth® до 100 м

Описание продукта

Профессиональные измерительные технологии в мобильном формате: testo 115i значительно упрощает работу с удаленными друг от друга местами замера благодаря

беспроводному подключению к смартфону или планшету. При одновременном использовании с манометром высокого давления testo 549i возможен расчет отдельных параметров холодильных систем.

Преимущества измерения через мобильное приложение

Измеренные значения, полученные термометром для труб, передаются в мобильное приложение testo Smart Probes посредством Bluetooth-соединения, после чего вы можете просматривать их на вашем смартфоне или планшете в виде таблицы или графика. Таким образом, вы всегда в курсе всех изменений температуры. Протокол данных измерений можно отправить напрямую по e-mail в виде файла форматов PDF или Excel. Экономьте время и повышайте свою производительность. Рекомендуем: используйте testo 115i в качестве зонда в сочетании с многофункциональным прибором Testo.

Купить смарт-зонд термометр testo 115i 2 Gen в Тюмени, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Testo 115i 2 Gen

Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений	-40°C ... +150°C
Погрешность	±1,3°C (-20°C ... +85°C)
Разрешение	0,1°C

Общие технические данные

Корпус	пластик
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	150 ч
Передача данных	Bluetooth®
Дальность радиосвязи	100 м
Рабочая температура	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-20°C ... +60°C
Размеры	183 x 90 x 30 мм.
Вес	127,4 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01