

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Смарт-зонд термометр с погружным/проникающим зондом, управляемый со смартфона Testo 915i



Смарт-зонд Testo 915i - это универсальный измеритель температуры, который используется для исследований в полутвердых, пастообразных средах и жидкостях. Зонд комплектуется погружным/проникающим наконечником с термопарой, который, при необходимости, можно заменить на датчики другого формата - зажимы, поверхностные сенсоры, аксессуары для проверки температуры труб и др, что позволяет значительно расширить спектр применения устройства и перечень решаемых им задач.

Беспроводное подключение

Смарт-зонд входит в линейку Testo Smart Probes, а это значит, что управлять процессом измерения, проводить анализ данных и документирование можно при помощи бесплатного приложения для смартфонов/планшетов.

Кроме того, Testo 915i может передавать результаты замеров на приборы с индексом 400, 550s и другие модели бренда. Максимальная дальность передачи составляет 100 м, что позволяет разместить датчик в нужном месте, а затем, находясь в другой части помещения, вносить изменения в работу тестируемой системы и сразу оценивать реакцию на них.

Ключевые характеристики

- Рабочий диапазон от -50 °C до 400 °C.
- Погрешность от ± 1 %.
- Совместимость с iOS и Android.
- Параметры трубки зонда - длина 115 мм, диаметр наконечника 3 мм.
- До 150 часов работы на комплекте батарей.
- Термопара типа K.
- Создание отчетов в форматах PDF и CSV.
- Вес 99 г.

Купить смарт-зонд термометр с погружным/проникающим зондом Testo 915i в Тюмени, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Testo 915i

Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni))

Диапазон измерений	-50 ... +400 °C
Погрешность	$\pm 1,0$ °C (-50 ... +100 °C) ± 1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C
Быстродействие t99	t90: 3 сек

Общие технические данные

Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	пластик
Класс защиты	IP40
Системные требования	необходима версия iOS 12.0 или более новая; Требуется ОС Android 6.0 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Штекерный разъём для подключения зонда	закрываемый разъём для подключения 4-х стандартных зондов testo 915i; Стандартный штекерный разъём для подключения обычных зондов-термопар
Длина трубки зонда	115 мм
Диаметр трубки зонда	5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	3 мм
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	150 h
Передача данных	Bluetooth®; автоматическое подключение к приложению testo Smart App и измерительным приборам Testo

Дальность радиосвязи	100 м
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	Bluetooth®-рукоятка: 129 x 31 x 31 мм (ДxШxВ)
Вес	погружной/проникающий зонд температуры: 11 г Bluetooth®-рукоятка: 88 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01