

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Набор смарт-зондов для систем отопления (кейс/testo 115i 2 Gen , 805i, 510i), протокол калибровки, батарейки



Для инженеров систем отопления: компактный комплект, включающий три измерительных прибора для самых важных задач в системах отопления. Мобильное приложение testo Smart Probes еще больше облегчает вашу работу и повышает её эффективность: используйте измерительные меню для проведения теста на падение давления с функцией сигнала тревоги или бесконтактного измерения температуры инфракрасным методом с сохранением изображений объекта, включающих измеренное значение и лазерную маркировку места замера. Отчеты с данными измерений можно пересылать по email в формате PDF или Excel.

- Бесконтактное измерение температуры, измерение температуры подающей и обратной линии трубопровода, а также давления потока газа

- Измерительное меню для теста на падение давления с функцией сигнала тревоги
- Отображение динамики изменения данных в виде графика или таблицы, анализ данных и их пересылка в приложении testo Smart Probes
- Измеряйте и контролируйте все значения температуры и давления в системах отопления с помощью своего смартфона или планшета

Testo 115i (0560 2115 02) - Термометр для труб (зажим), управляемый со смартфона.

Удобное измерение температуры в холодильных системах, системах кондиционирования и отопления благодаря беспроводному подключению к вашему смартфону или планшету. Быстрая идентификация температурных изменений за счет их графического представления.

Смарт-зонд Testo 510 i (0560 1510) - Манометр дифференциального давления с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета.

Измерение давления газа.

Смарт-зонд Testo 805 i (0560 1805) - ИК-термометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета.

Бесконтактное инфракрасное измерение поверхностной температуры.

Кейс testo Smart Case 0516 0270 (для систем отопления) - для хранения и транспортировки смарт-зондов.

Практичное хранение смарт-зондов testo 115i, testo 510i, testo 805i, testo 410i и testo 549i (приобретаются отдельно). Надежная защита приборов, кейс закрывается на молнию.

Купить набор Smart Зондов для систем отопления Testo 0563000410 в Тюмени, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Testo 115i 2 Gen

Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений	-40 ... +150 °C
Погрешность	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)
Разрешение	0,1 °C

Общие технические данные

Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	пластик
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 батарейки ААА

Ресурс батареи	150 ч
Передача данных	Bluetooth®
Радиодиапазон	100 м
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	183 x 90 x 30 мм
Вес	127,4 г
Смарт-зонд термометр Testo 510i	

Измерение дифф. давления (встроен. пьезорезистивный сенсор)

Тип сенсора	давление
Диапазон измерения	-150 ... 150 гПа
Погрешность	±0,05 гПа (0 ... 1 гПа) ±(0,2 гПа + 1,5 % от изм. знач.) (1 ... 150 гПа)
Разрешение	0,01 гПа

Общие технические данные

Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Корпус	пластик (АБС / ТРЕ)
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	150 ч
Размеры	148 x 36 x 23 мм
Вес	92 г
Смарт-зонд термометр Testo 805i	

Инфракрасное измерение температуры

Тип сенсора	ИК
Диапазон измерения	-30 ... +250 °C
Погрешность	±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (0 ... +250 °C)
±1 цифра	±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Разрешение	0,1 °C

Общие технические данные

Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Корпус	пластик (АБС / ТРЕ)
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Тип батареи	3 батарейки AAA

Ресурс батареи	30 ч
Размеры	140 x 36 x 25 мм
Вес	97 г
	Смарт-кейс Testo
Цвет продукта	черный
Размеры	250 x 180 x 70 мм
Вес	249,8 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01