

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Набор смарт-зондов для вентиляционных систем (кейс/605i 2 Gen, 805i, 405i, 410i), протокол калибровки, батарейки



Для инженеров систем кондиционирования и вентиляции: компактный комплект, включающий четыре измерительных прибора для самых важных задач, связанных с системами вентиляции и кондиционирования. Мобильное приложение testo Smart Probes еще больше облегчает вашу работу и повышает её эффективность: используйте интуитивно-понятные меню для измерений объемного расхода, автоматического расчета точки росы и температуры шарика смоченного термометра или для наглядной диагностики участков, подверженных формированию плесени, про принципу светофора. Отчеты с данными измерений можно пересылать по email в формате PDF или Excel..

- Измерение температуры воздуха и поверхности, влажности, скорости потока воздуха и объемного расхода
- Специальные меню для измерения объемного расхода в воздуховодах и на вентиляционных решетках, выявления риска формирования плесени, сохранение изображений объекта с результатом ИК-измерения температуры и лазерной маркировкой
- Отображение динамики изменения данных в виде графика или таблицы, анализ данных и их пересылка в приложении testo Smart Probes
- Для самых важных измерений в системах кондиционирования с помощью вашего смартфона или планшета

Смарт-зонд Testo 405 i (0560 1405) - Термоанемометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета.

Измерение скорости потока, объемного расхода и температуры воздуха.

Смарт-зонд Testo 410 i (0560 1410) - Анемометр с крыльчаткой с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета.

Определение скорости потока воздуха, объемного расхода и температуры воздуха.

Testo 605i (0560 2605 02)- Термогигрометр, управляемый со смартфона.

Измерение температуры и влажности воздуха в помещениях и воздуховодах.

Автоматический расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра в приложении testo Smart Probes.

Смарт-зонд Testo 805 i (0560 1805) - ИК-термометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета.

Бесконтактное инфракрасное измерение поверхностной температуры.

Кейс testo Smart Case (0516 0260)(для систем вентиляции) - для хранения и транспортировки смарт-зондов.

Практичное хранение смарт-зондов testo 805i, testo 410i, testo 510i, testo 405i, testo 605i и testo 905i (приобретаются отдельно). Надежная защита приборов, кейс закрывается на молнию.

Купить набор смарт-зондов для вентиляционных систем Testo 0563000310 в Тюмени, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Смарт-зонд термометр Testo 405i

Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон
измерений

-20 ... +60 °C

Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C

Измерение скорости воздуха (сенсор обогреваемая струна)

Диапазон измерений	0 ... 30 м/с
Погрешность	±(0,1 м/с + 5 % от изм. знач.) (0 ... 2 м/с) ±(0,3 м/с + 5 % от изм. знач.) (2 ... 15 м/с)
Разрешение	0,01 м/с

Общие технические данные

Корпус	пластик
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Системные требования	iOS 8.3 или новее / Android 4.3 или новее мобильное устройство с Bluetooth 4.0 или выше
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	15 ч
Длины трубки зонда	400 мм
Размеры	200 x 30 x 41 мм
Вес	119,6 г
	Смарт-зонд термометр Testo 410i

Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений	-20 ... +60 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C

Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)

Диапазон измерений	0,4 ... 30 м/с
Погрешность	±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) (0,4 ... 20 м/с)
Разрешение	0,1 м/с

Общие технические данные

Корпус	пластик
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	130 ч
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Диаметр крыльчатки	30 мм

Размеры	154 x 43 x 21 мм
Вес	117,8 г
	Смарт-зонд термогигрометр Testo 605i 2 Gen

Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений	-20 ... +60 °C
Погрешность	±0,8 °C (-20 ... 0 °C) ±0,5 °C (0 ... +60 °C)
Разрешение	0,1 °C

Ёмкостный сенсор влажности

Диапазон измерений	0 ... 100 % OB
Погрешность	±3,0 % OB (10 ... 35 % OB) (AT +25°C) ±2,0 % OB (35 ... 65 % OB) (AT +25°C) ±3,0 % OB (65 ... 90 % OB) (AT +25°C) ±5 % OB (90 % OB)
Разрешение	0,1 % OB

Общие технические данные

Корпус	пластик
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	150 ч
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Передача данных	Bluetooth®
Дальность радиосвязи	100
Длина трубки зонда	100 мм
Размеры	218 x 30 x 27 мм
Вес	86,4 г
	Смарт-зонд термометр Testo 805i

Инфракрасное измерение температуры

Диапазон измерений	-30 ... +250 °C
Погрешность	±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (0 ... +250 °C) ±2 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Разрешение	0,1 °C

Общие технические данные

Корпус	пластик (АБС / ТРЕ)
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 микроэлемента AAA

Ресурс батареи	30 ч
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Рабочая температура	-10 ... +50 °C/td>
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	140 x 36 x 25 мм
Вес	97 г
	Кейс Testo Smart Case
Цвет продукта	черный
Размеры	270 x 190 x 60 мм
Вес	286 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01