

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Набор смарт-зондов для холодильных систем (кейс/2х Testo 549i 2 Gen /2х Testo 115i 2 Gen /2х Testo 605i 2 Gen), протокол калибровки, батарейки



Для инженеров холодильных систем: большой комплект, включающий два манометра высокого давления testo 549i, два термогигрометра test 605i и два термометра для труб (зажима) testo 115i. Вместе с вашим смартфоном или планшетом этот комплект идеально подходит для пусконаладки, сервисного обслуживания и диагностики холодильных систем и систем кондиционирования. Мобильное приложение testo Smart Probes еще больше облегчает вашу работу и повышает её эффективность: оно содержит более 90 хладагентов, имеет функцию автоматического расчета перегрева/переохлаждения, заданного перегрева,

холодо- и теплопроизводительности и возможность отправки отчетов об измерениях по email в формате PDF или Excel.

- Измерительные меню для расчета перегрева/переохлаждения, заданного перегрева, холодо- и теплопроизводительности
- Более 90 хладагентов в приложении testo Smart Probes и регулярные обновления хладагентов
- Диапазон работы Bluetooth® 100 м дает дополнительные возможности
- Передача и анализ данных измерений в приложении testo Smart Probes

Testo 115i (0560 2115 02) - Термометр для труб (зажим), управляемый со смартфона.

Удобное измерение температуры в холодильных системах, системах кондиционирования и отопления благодаря беспроводному подключению к вашему смартфону или планшету. Быстрая идентификация температурных изменений за счет их графического представления.

Testo 549i (0560 2549 02) - Манометр высокого давления, управляемый со смартфона.

Измерение высокого и низкого давления. Минимальные потери хладагента за счет бесшлангового соединения.

Testo 605i (0560 2605 02)- Термогигрометр, управляемый со смартфона.

Измерение температуры и влажности воздуха в помещениях и воздуховодах. Автоматический расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра в приложении testo Smart Probes.

Кейс для систем ОВКВ (0516 0283) - для хранения смарт-зондов Testo.

Практичный кейс для хранения всех смарт-зондов: testo 115i (2 шт.), testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 549 (2 шт.), testo 605i (2 шт.), testo 805i и testo 905i. Снаружи: ударопрочный гибкий кейс с твердой оболочкой, закрывается на молнию.

Купить набор Smart Зондов для холодильных и вентиляционных систем Testo 0563000241, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Testo 115i 2 Gen

Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений	-40 °C — +150 °C
Погрешность	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)
Разрешение	0,1 °C

Общие технические данные

Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	пластик

Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее требуется ОС Android 6.0 или новее требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	150 ч
Передача данных	Bluetooth®
Радиодиапазон	100 м
Температура хранения	-20 °C — +60 °C
Размеры	183 x 90 x 30 мм
Вес	127,4 г
	Testo 549i 2 Gen

Измерение давления

Диапазон измерений	-1 ... +60 бар
Погрешность	±0,5 % от макс. изм. вел.
Разрешение	0,01 бар
Разъем для подключения зонда	7 / 16 дюйм - UNF
Перегрузка (отн.) (высокое давление)	+65 бар

Общие технические данные

Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	пластик
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее требуется ОС Android 6.0 или новее требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	130 ч
Передача данных	Bluetooth®
Радиодиапазон	100 м
Рабочие среды под давлением	CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	125 x 32 x 31 мм
Вес	156,6 г
	Смарт-зонд термогигрометр Testo 605i 2 Gen

Измерение температуры (сенсор NTC)

Диапазон измерений	-20 °C — +60 °C
Погрешность	±0,8 °C (-20 °C — 0 °C) ±0,5 °C (0 °C — +60 °C)
Разрешение	0,1 °C

Емкостный сенсор влажности

Диапазон измерений	0 ... 100 % OB
--------------------	----------------

Погрешность	±3,0 % ОВ (10 ... 35 % ОВ) (at +25°C)
	±2,0 % ОВ (35 ... 65 % ОВ) (at +25°C)
	±3,0 % ОВ (65 ... 90 % ОВ) (at +25°C)
	±5 % ОВ (90 % ОВ)
Разрешение	0,1 % ОВ

Общие технические данные

Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	пластик
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее
	требуется ОС Android 6.0 или новее
	требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	150 ч
Длина трубки зонда	100 мм
Передача данных	Bluetooth®
Радиодиапазон	100
Температура хранения	-20 °C — +60 °C
Размеры	243 x 30 x 24 мм
Вес	86,4 г

Testo для систем ОВКВ

Назначение	для хранения всех смарт-зондов testo 115i (2 шт.), testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 549 (2 шт.), testo 605i (2 шт.), testo 805i и testo 905i
------------	---

Общие технические данные

Product colour	черный
Размеры	400 x 290 x 80 мм
Вес	744,2 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01