

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект термометров для контроля температуры бетона Бетомер



Комплект термометров для контроля температуры бетона Бетомер

Назначение комплекта Бетомер

Комплект Бетомер предназначен для измерения температуры бетонной смеси с момента приемки бетонной смеси на строительной площадке, укладке, выдерживании и уходе за бетоном в зимнее время года. Контроль температуры от момента отбора проб до момента застывания ГОСТ 10181-2014.

Условия эксплуатации термометра ТК-5.27

- Температура окружающей среды, °C: -20...+50.
- Относительная влажность, %: не более 80% при T=35°C.

- Атмосферное давление, кПа: 86...106.

Функциональные возможности термометра ТК-5.27

- Измерение физических величин с разрешением 1; 0,1; 0,01 (возможность задать в меню).
- Возможность смены зонда.
- Возможность проведения измерений двумя зондами одновременно.
- Вычисление точки росы.
- Сохранение на SD-карте прибора измеренных значений.
- Логирование измеренных значений с интервалом от 1 секунды до 23 часов 59 минут 59 секунд.
- Отображение статистических данных измеренных значений, таких как максимальное, минимальное значение, а также среднее значение за последние 90 измерений.
- Индикация состояния заряда установленных алкалиновых батарей или никель-металлогидридных аккумуляторов.
- Установка звуковой сигнализации при превышении заданных граничных значений измеряемых величин.
- Автоматический переход в спящий режим через заданное время бездействия.
- Автоматическое отключение прибора через заданное время бездействия.
- Отображение изменения измеренного значения во времени в виде графика.
- Возможность просмотра сохраненных значений на SD-карте в виде таблицы или графика.
- Защита никель-металлогидридных аккумуляторов от глубокого разряда.
- Возможность подключения к ПК для настройки прибора и считывания сохранённых данных.
- Возможность подключения внешнего питания.
- Автоматическое сохранение при выключении текущего, усредненного, max, min, напряжения питания, остатка времени работы прибора на момент отключения.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01