

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

RTK комплект Triumph-2 + контроллер с ПО JMT (RTK до 10Hz)



RTK комплект Triumph-2 + контроллер с ПО JMT (RTK до 10Hz)

Комплект RTK ровера Javad Triumph-2 + контроллер HCE300 (Android) + ПО JMT RUS + крепление на вежу.

Предназначен для работы от постояннодействующий GNSS станций.

Возможно использовать RTK с частой 10Гц - для быстрого получения решения.

При использовании спутникового геодезического приемника Javad Triumph-2 RTK вы получаете возможность определять координаты пунктов в течении 10-20 секунд с 10-15мм (в плане) в различных системах координат WGS84, СК42 или собственной локальной системе

координат.

Благодаря наличию опции 10Гц, возможно использовать с различными БПЛА для записи GNSS данных и передачи RTK поправок по Радио и GSM каналам.

Возможно выполнять измерения в статике и RTK в режиме автономного Глонасс, то есть не используя спутники GPS.

Преимущества покупки Javad Triumph-2:

- бесплатный доступ к сети базовых станций до двух лет
- работа с любыми сетями GNSS базовых станций
- один из самых легких RTK роверов в мире
- время автономной работы до 15 часов
- импорт/экспорт данных с тахеометрами, DXF, Credo, Mapinfo
- Координатная геометрия, съемка с промерами и отсупами
- отправка данных съемки на облачные хранилище
- кодирование, фото и аудио абрис
- бесплатное обновление ПО без ограничения по времени

Области применения:

- геодезия, топография
- кадастр
- мониторинг
- строительство

Комплект поставки акционного RTK комплекта Triumph-2 + контроллер с ПО JMT (RTK до 10Hz):

- Приемник Triumph-2 1шт.
- Контроллер HCE300 (Android) с ПО JMT 1шт
- ПО приемника Triumph (FW) 1шт
- Веха 1шт.
- Крепление контроллера 1шт.
- Сумка/кейс.
- + Свидетельство о поверке
- + 2 года доступа к сети базовых станций РФ
- + Обучение и настройка оборудования
- + Бесплатная доставка по РФ

Характеристики Javad Triumph 2:

Принимаемые сигналы:

**GLONASS L1 , GLONASS L2 , GPS L1 , GPS L2 , GPS L2C ,
GPS L5**

Количество каналов:

216

Тип антенны:

Встроенная

Время работы :

18 ч

Материал корпуса :

Алюминиевый , Пластиковый , Обрезиненный

Точность при постобработке:

3 mm + 0.5 ppm

Точность при РТК :

10 mm + 0.5 ppm

Запись сырых данных :

10 Hz

Объем памяти:

2048 МБ

**Рабочая температура :
-40 to +60 °C**

**Размеры :
85 x 61 x 312**

**Пылевлагозащита:
67 IP**

**Режим RTK:
База и ровер**

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01