

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тахеометр БУ Sokkia Set 530RL



Тахеометр БУ Sokkia 530 R Зимний

Электронные тахеометры с расширенным температурным диапазоном разработаны для решения широкого круга задач в строительстве, землеустройстве, топографии и при проведении изысканий в условиях низких температур. Наличие мощного безотражательного дальномера в моделях SET530RL и R3L позволяет легко использовать их при проведении фасадных съемок или измерений на труднодоступные объекты.

Благодаря высокой защите от пыли и воды их можно применять во время дождя (в том числе проливного) и в сильно запыленных местах.

Преимущества Sokkia 530R:

- Дальность измерения без отражателя 200 метров

- Скорость измерения расстояний менее 1 секунды (модели Sokkia SET 530 R 3 L, SET530RL)
- Подсветка сетки нитей для работы в сумерках
- Видимый лазерный луч малого диаметра. Позволяет легко выполнять измерения сквозь препятствия. (модели SET-530R3L, SET530- R L)
- Возможность управления внешней клавиатурой SF14
- Возможность настройки пользователем раскладки клавиатуры (позволяет присвоить нужное значение любой программной клавише)
- Возможность использования списка кодов
- Кабель для передачи данных
- Внутреннее программное обеспечение
- обратная засечка
- высота недоступного объекта
- определение недоступного расстояния
- вычисление площади
- вычисление пересечений

Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом), "	5 (отсчеты берутся по диаметрально противоположным сторонам вертикального и горизонтального кодовых дисков)
Увеличение, крат	30
Компенсатор / диапазон,	двухосевой, ± 3
Дальность измерения расстояний без отражателя, м	> 200
Дальность измерения расстояний на одну призму, м	5000
Точность измерения расстояний без отражателя, мм	$\pm (3 + 2 \times 10^{-6} \times D)$
Точность измерения расстояний на призму, мм	$\pm (2 + 2 \times 10^{-6} \times D)$
Время измерения расстояний, сек	0,9

Клавиатура / дисплей	15 клавиш / двухсторонний, графическая точечная ЖК матрица 192 x 80 точек, безбликовое стекло
Защита от внешних факторов (пыли, воды)	IP66
Внутренняя память	примерно 10 000 точек
Карта памяти (дополнительная опция)	Compact Flash, примерно 2 млн. точек (для 256 Мб)
Подсветка	дисплей + сетка нитей
Рабочая температура, °C	-30° - +50°
Время работы от одного аккумулятора, часов	7
Время заряда одного аккумулятора, часов	менее 2
Вес, кг	5,3

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01