

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GeoMax Zoom 20 Pro 2" A4 Polar



GeoMax Zoom 20 Pro 2" A4 Polar

Современный и надежный тахеометр с точностью 2".

Тахеометр включает в себя USB порт , который обеспечивает быструю, простую и надежную передачу данных между прибором и ПК, а также между несколькими тахеометрами. У тахеометра большой дисплей с высоким разрешением, что делает его простым в использовании , для выполнения регулярных задач, таких как разбивка. Новый тахеометр GeoMax серии Zoom20 Pro — это эффективный, быстрый, современный прибор, предназначенный для проведения съёмочных и разбивочных работ. GeoMax предлагает Вам умного, надёжного и универсального помощника **Zoom20 Pro**.

Прибор удобен и интуитивно понятен в использовании, что позволяет минимизировать затраты времени при обучении работы с ним. Набор встроенных прикладных программ на базе **WindowsCE™** позволяет решить широкий спектр задач. Тахеометры Zoom 20 Pro оснащены расширенной клавиатурой.

Передовая технология ассХесс™, применённая в Zoom20, позволяет работать в безотражательном режиме на расстояниях до 400 метров. Встроенный в тахеометр двухосевой компенсатор, учёт места нуля и коллимационной ошибки, позволяет достичь точности угловых измерений до 2". Zoom20 Pro позволяет осуществлять передачу данных через USB или RS232, что также повышает удобство и производительность при работе с прибором. Тахеометры Zoom 20 Pro подготовлены для работы в суровых условиях и при температурах до -30°C.

GeoMax предлагает Швейцарское качество по доступной цене.

Технические характеристики GeoMax Zoom 20 Pro 7", а2

Дальность измерения без отражателя	250
Дальность измерения до 1 призмы	На круглую призму 3 500 м На три призмы 5 400 м
Диапазон действия компенсатора	4-х осевая компенсация
Исполнение	Зимний
Карты памяти	да
Ошибка измерения расстояний без отражателя	3 мм + 2 ppm (>500 — 4 мм + 2 ppm)
Ошибка измерения расстояний до отражателя	2 мм + 2 ppm/5 мм + 2 ppm/5 мм + 2 ppm
Панель управления	Клавиш на клавиатуре (в т.ч. функциональных) 20 + 1 джойстик (4 функциональных), ОС Windows®
Точность	7"
Память	Внутренняя 10 000 точек, внешняя - USB Memory Stick
Дисплей	графический, 8 строк x 30 символов, 160x280 пикселей
Пыле- и влагозащита	IP54
Время работы	36 часов / Время работы с интервалом измерений 30 сек. - 9 часов (>1 000 измерений)
Рабочая температура, °C	от -20C до 50C (опция от -30C до 50C)
BLUETOOTH	Нет
Визир	Лазерный центир, с регулируемой яркостью
Вес, кг	5.1
Увеличение зрительной трубы, крат	30
Гарантия, страна производитель	
Гарантия	1 год
Страна производитель	Швейцария

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01