

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностей L=300 ЗПДИ.8.300 (90°)



Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностей L=300 ЗПДИ.8.300 (90°)

Назначение зонда ЗПДИ.8.300 (90°)

Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностей L=300 ЗПДИ.8.300 (90°) предназначен для измерения температуры от -40 до +250°C с помощью:

- термометра контактного ТК-5.04С.

Характеристики зонда ЗПДИ.8.300 (90°)

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-40...+250°C
Тепловая инерция	10 с.
Пределы допускаемой основной погрешности	- абсолютной $\pm 2^\circ\text{C}$ от -40 до +100°C; - относительной $\pm(2 + (*))\%$ свыше +100°C
Длина	300 мм

* Единица наименьшего разряда.

Термометры к зонду

Термометр контактный ТК-5.04С Артикул: 00-00016281	от 9 960 ₽
---	------------

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01