

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Оптический нивелир Geobond N7-36



## Оптический нивелир Geobond N7-36

N7-36 - это самый мощный прибор в линейке автоматических нивелиров марки Geobond, который при этом позволяет работать в самом широком диапазоне дальности.

N7-36 имеет литой металлический корпус, накрытый прочной пластиковой крышкой. В основе механизма самовыравнивания лежит простой и надежный воздушный оптико-механический компенсатор, позволяющий эксплуатировать нивелир в самых различных условиях.

Максимальная степень увеличения зрительной трубы 36х позволяет использовать прибор на больших линейных объектах, давая возможность работать на расстоянии до 120м. При этом обеспечивается точность измерений  $\pm 0,7$ мм на 1км двойного хода. Минимальное фокусное расстояние прибора всего 0,6м.

Нивелир защищен от внешних воздействий по стандарту IP54, что обеспечивает ему сохранность от пыли и водяных брызг в любом направлении.

Как и все современные оптические нивелиры, N7-36 - дает прямое четкое изображение, а качественная просветленная оптика прибора позволит вам выполнять работу даже при недостаточном освещении или в сумерках.

Бесконечные винты точной наводки и горизонтальный лимб с нониусом при необходимости дают возможность выполнить угломерные измерения с непревзойденной для нивелира точностью – 0,1°.

Для более комфортной работы в полевых условиях регулировочные и наводящие винты нивелира имеют обрезиненное покрытие.

Прибор поставляется в прочном пластиковом кейсе в комплекте с нитяным отвесом и юстировочными инструментами.

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Бренд                                        | Geobond                                  |
| СКО на 1 км дв. хода                         | ±0,7 мм                                  |
| Увеличение, крат                             | 36х                                      |
| Номер в госреестре                           | 78488-20                                 |
| Пылевлагозащита                              | IP54                                     |
| Изображение                                  | Прямое                                   |
| Диапазон работы автоматического компенсатора | ± 15'                                    |
| Диапазон рабочих температур                  | -30 — 45                                 |
| Тип компенсатора                             | подвесной, Х-образный, воздушный демпфер |
| Габаритные размеры                           | 194 × 170 × 120 мм                       |
| Вес футляра с принадлежностями               | 2.5 кг                                   |
| Гарантийный срок                             | бессрочный                               |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**