

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Оптический нивелир Geobond N8-32



Оптический нивелир Geobond N8-32

N8-32 - это топовый автоматический нивелир марки Geobond серии N8 с повышенной пылевлагозащитой и улучшенными пользовательскими характеристиками.

В основе нивелира лежит мощный литой металлический корпус. Плавно изогнутая крышка и обтекаемая форма придают внешности прибора легкость и узнаваемость. В качестве механизма самовыравнивания применен маятниковый компенсатор с магнитным демпфером. Это повышает комфорт работы и позволяет выполнять точные измерения даже на вибронегруженных территориях.

Степень увеличения зрительной трубы 32х позволяет использовать прибор на больших линейных объектах, давая возможность работать на расстоянии до 100м. Нивелир обеспечивает точность измерений $\pm 1,5\text{мм}$ на 1км двойного хода. При этом минимальное фокусное расстояние составляет всего 0,3м.

Прибор надежно защищен от внешних воздействий по стандарту IP66, что дает возможность выполнять работы при любой погоде без угрозы запотевания колбы*.

N8-32 - дает прямое четкое изображение, а качественная просветленная оптика позволяет выполнять работы даже при недостаточном освещении или в сумерках.

Бесконечные винты точной наводки и горизонтальный лимб при необходимости помогут выполнить простейшие угломерные измерения с точностью до 1°.

Нивелиры серии N8 отличает особая плавность и мягкость работы наводящих винтов, которые для более комфортной работы имеют дополнительное обрешиненное покрытие.

Прибор поставляется в прочном пластиковом кейсе в комплекте с нитяным отвесом, юстировочными инструментами, крышкой объектива и салфеткой для протирки оптики.

*Степень защиты IP66 гарантирует защиту от пыли и водяных струй, но не обеспечивает сохранность прибора при погружении его под воду!

Бренд	Geobond
СКО на 1 км дв. хода	±1,5 мм
Увеличение, крат	32х
Номер в госреестре	78488-20
Пылевлагозащита	IP66
Изображение	Прямое
Диапазон работы автоматического компенсатора	± 15'
Диапазон рабочих температур	-30 — 45
Тип компенсатора	Маятниковый компенсатор с магнитным демпфером
Габаритные размеры	215 × 130 × 135 мм
Вес футляра с принадлежностями	3 кг
Гарантийный срок	бессрочный

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01