

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Оптический нивелир Geobond N7-24



Оптический нивелир Geobond N7-24

N7-24 - это базовый оптический прибор в линейке автоматических нивелиров Geobond, который за многие годы эксплуатации зарекомендовал себя только с лучшей стороны.

N7-24 - имеет литой металлический корпус, накрытый прочной пластиковой крышкой. В основе механизма самовыравнивания лежит простой и надежный воздушный оптико-механический компенсатор, позволяющий эксплуатировать нивелир в самых различных условиях.

Степень увеличения зрительной трубы 24х, достаточная для большинства геодезических и строительных задач, обеспечивает комфортную работу с прибором на расстоянии до 60-70м. Минимальное фокусное расстояние при этом составляет 1м.

Выполнить планировку территории, установить забор, проложить подземные коммуникации, залить фундамент или плиту перекрытия, автоматический нивелир N7-24 - без проблем справляется с такими задачами, обеспечивая при этом точность измерений ± 2 мм на 1км

двойного хода.

Прибор защищен от внешних воздействий по стандарту IP54, что обеспечивает ему сохранность от пыли и водяных брызг в любом направлении.

Как и все современные оптические нивелиры, N7-24 - дает прямое изображение, а качественная просветленная оптика прибора позволит вам выполнять работу даже при недостаточном освещении или в сумерках.

Бесконечные винты точной наводки и горизонтальный лимб при необходимости дают возможность выполнить простейшие угломерные измерения с точностью до 1°.

Для более комфортной работы в полевых условиях винт регулировки сетки нитей и винт фокусировки зрительной трубы (кремальяера) имеют обрезиненное покрытие.

Прибор поставляется в пластиковом кейсе в комплекте с нитяным отвесом и юстировочными инструментами.

Бренд	Geobond
СКО на 1 км дв. хода	±2,0 мм
Увеличение, крат	24х
Номер в госреестре	78488-20
Пылевлагозащита	IP54
Изображение	Прямое
Диапазон работы автоматического компенсатора	± 15'
Диапазон рабочих температур	-30 — 45
Тип компенсатора	подвесной, Х-образный, воздушный демпфер
Габаритные размеры	195 × 170 × 120 мм
Гарантийный срок	бессрочный

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01