

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Оптический нивелир Geobond N7-32



Оптический нивелир Geobond N7-32

N7-32 - это современный оптический нивелир марки Geobond в элегантном корпусе, который сочетает в себе важнейшие потребительских характеристики и позволяет работать на больших расстояниях.

N7-32 - имеет прочный полностью литой металлический корпус с большой ручкой на крышке, за которую удобно переносить прибор даже в зимних перчатках. Стремительные линии и элегантный дизайн станут приятным дополнением к удачной и проверенной временем конструкции. В основе механизма самовыравнивания лежит простой и надежный воздушный оптико-механический компенсатор, позволяющий эксплуатировать нивелир в самых различных условиях.

Степень увеличения зрительной трубы 32х позволяет использовать прибор на больших линейных объектах, давая возможность работать на расстоянии до 100м. При этом обеспечивается точность измерений $\pm 1,5$ мм на 1км двойного хода. Минимальное фокусное расстояние прибора составляет 1м.

Нивелир защищен от внешних воздействий по стандарту IP54, что обеспечивает ему сохранность от пыли и водяных брызг в любом направлении.

Как и все современные оптические нивелиры, N7-32 - дает прямое четкое изображение, а качественная просветленная оптика прибора позволит вам выполнять работу даже при недостаточном освещении или в сумерках.

Бесконечные винты точной наводки и горизонтальный лимб при необходимости помогут выполнить простейшие угломерные измерения с точностью до 1°.

Для более комфортной работы в полевых условиях все регулировочные и наводящие винты нивелира имеют обрезиненное покрытие.

Прибор поставляется в прочном пластиковом кейсе в комплекте с нитяным отвесом и юстировочными инструментами.

Бренд	Geobond
СКО на 1 км дв. хода	±1,5 мм
Увеличение, крат	32х
Номер в госреестре	78488-20
Пылевлагозащита	IP54
Изображение	Прямое
Диапазон работы автоматического компенсатора	± 15'
Диапазон рабочих температур	-30 — 45
Тип компенсатора	подвесной, Х-образный, воздушный демпфер
Габаритные размеры	194 × 170 × 120 мм
Вес футляра с принадлежностями	2.5 кг
Гарантийный срок	бессрочный

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01