

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Оптический нивелир Geobond N7-26



Оптический нивелир Geobond N7-26

N7-26 это современный оптический нивелир в элегантном корпусе, который по сочетанию потребительских характеристик можно назвать оптимальным прибором в линейке автоматических нивелиров марки Geobond.

N7-26 имеет прочный полностью металлический литой корпус с большой ручкой на крышке, за которую удобно переносить прибор даже в зимних перчатках. Стремительные линии и элегантный дизайн станут приятным дополнением к удачной и проверенной временем конструкции. В основе механизма самовыравнивания лежит простой и надежный воздушный оптико-механический компенсатор, позволяющий эксплуатировать нивелир в самых различных условиях.

Степень увеличения зрительной трубы 26х будет оптимальна для большинства геодезических и общестроительных задач, давая возможность работать с прибором на расстоянии до 70-80 м, обеспечивая точность измерений ± 2 мм на 1км двойного хода. При этом минимальное фокусное расстояние прибора 1м.

Нивелир защищен от внешних воздействий по стандарту IP54, что обеспечивает ему сохранность от пыли и водяных брызг в любом направлении.

Как и все современные оптические нивелиры, N7-26 дает прямое четкое изображение, а качественная просветленная оптика прибора позволит вам выполнять работу даже при недостаточном освещении или в сумерках.

Бесконечные винты точной наводки и горизонтальный лимб при необходимости помогут выполнить простейшие угломерные измерения с точностью до 1°.

Для более комфортной работы в полевых условиях все регулировочные и наводящие винты нивелира имеют обрезиненное покрытие.

Прибор поставляется в прочном пластиковом кейсе в комплекте с нитяным отвесом и юстировочными инструментами.

Бренд	Geobond
СКО на 1 км дв. хода	±2,0 мм
Увеличение, крат	26х
Номер в госреестре	78488-20
Пылевлагозащита	IP54
Изображение	Прямое
Диапазон работы автоматического компенсатора	± 15'
Диапазон рабочих температур	-30 — 45
Тип компенсатора	подвесной, Х-образный, воздушный демпфер
Габаритные размеры	195 × 170 × 120 мм
Вес футляра с принадлежностями	2.5 кг
Гарантийный срок	бессрочный

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01