

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK Combo



Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK Combo - дрон промышленного назначения с временем полета до 55 минут, возможностью позиционирования по 6 направлениям, функцией обнаружения и обхода препятствий и модульной конструкцией с 3 вариантами конфигурации. Благодаря новой специальной системе подвесов с камерами H20 вы можете установить на платформу тепловизионный датчик. Дрон может подниматься на высоту до 7 км со скоростью взлета до 23 м/сек. Данная модификация дополнительно оборудована 2 интеллектуальными батареями TB60 и зарядной станцией BS60, что позволяет сделать рабочий процесс практически бесперебойным.

Технические особенности

- Макс. передача сигнала: 15 км.
- Трехканальная передача видео 1080p.
- Автопереключение рабочих частот в режиме реального времени 2,4/5,8 ГГц
- Защита уровня IP45.

- Уровень защиты корпуса IP45.
- Рабочая температура от -20°C до +50°C.

Особенности работы

Конструкция корпуса и возможности силовой установки DJI Matrice 300 RTK Combo , по сравнению с младшими моделями, получили усовершенствование, что обеспечивает большую стабильность во время полета и повышенную производительность при выполнении рабочих задач, причем даже если полет осуществляется в суровых условиях.

Обновленная версия программы OcuSync обеспечивает передачу данных на расстоянии до 15 км и поддерживает трехканальную передачу видео в формате 1080p. Если полеты осуществляются поблизости от объектов с высоким уровнем помех, срабатывает система автоматического переключения между каналами частот 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. При этом высокий уровень защищенности при передаче данных поддерживается благодаря системе шифрования AES-256.

Квадрокоптер оснащен не только датчиками двойного зрения, но и датчиками времени полета, что гарантирует максимальный уровень обнаружения препятствий в диапазоне до 40 м. Кроме этого, вы можете регулировать чувствительность датчиков коптеров с помощью приложения DJI Pilot.

В этой модели также реализована система резервирования, когда ключевые модули, отвечающие за стабильность и безопасность полета, дублируются, чтобы в сложных ситуациях оператор мог продолжить полетное задание или же безопасно завершить полет и посадить дрон без происшествий.

Купить квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK Combo, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

	Matrice 300 RTK
	Квадрокоптер
Размер по диагонали	895 мм
Макс. полезная нагрузка	2,7 кг
Макс. взлетная масса	9 кг
Диапазон рабочих частот	2,4000-2,4835 ГГц
	5.725-5.850 ГГц
EIRP	2,4000-2,4835 ГГц: 29,5 дБм (FCC) 18,5 дБм (CE) 18,5 dBm (SRRC); 18,5 дБм (MIC)
	при 5,725-5,850 ГГц: 28,5 дБм (FCC); 12,5 дБм (CE) 28,5 дБм (SRRC)
	по вертикали: ±0.1 м (с подключенной визуальной системой)
Точность парения (в режиме P с GPS)	±0.5 м (с подключенной GPS) ±0.1 м (с подключенной RTK)
	по вертикали: ±0.3 м (с подключенной визуальной системой)
	±1.5 м (с подключенной GPS) ±0.1 м (с подключенной RTK)

Точность позиционирования RTK	при включенной и зафиксированной RTK: 1 см + 1 мм/км (По горизонтали) 1.5 см + 1 мм/км (По вертикали)
Макс. угловая скорость	при тангаже: 300°/сек, при рыскании: 100°/сек
Макс. угол тангажа	30° (в режиме P, при включенной передней визуальной системе: 25°)
Макс. скорость набора высоты	в режиме S 6 м/сек в режиме P 5 м/сек
Макс. скорость снижения (по вертикали)	в режиме S 5 м/сек в режиме P 3 м/сек
Макс. скорость снижения (под углом наклона)	в режиме S 7 м/сек
Макс. скорость	в режиме S 23 м/сек в режиме P 17 м/сек
Практический потолок над уровнем моря	5000 м (с пропеллерами 2110, при взлетной массе ≤ 7 кг) 7000 м (с пропеллерами 2195, при взлетной массе ≤ 7 кг)
Макс. допустимая скорость ветра	15 м/сек
Макс. полетное время	55 мин.
Поддерживаемые подвесы DJI	Zenmuse XT2 /XT S /Z30 /H20 /H20T один подвес внизу два подвеса внизу один подвес сверху 1 подвес внизу и 1 сверху три подвеса
Поддерживаемые конфигурации подвесов	
Степень защиты корпуса	IP45
ГНСС	GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo
Диапазон рабочих температур	от -20°C до 50°C
Размеры	в развернутом состоянии без пропеллеров: 810 × 670 × 430 мм (Д × Ш × В) в сложенном состоянии с пропеллерами: 430 × 420 × 430 мм (Д × Ш × В)
Вес (с одним нижним подвесом)	около 3,6 кг (без батарей) около 6,3 кг (с 2 батареями TB60)

Интеллектуальная полётная батарея

Название	TB60
Емкость	5935 мАч
Напряжение	52,8 В
Тип батареи	LiPo 12S
Энергопотребление	274 Втч
Вес-нетто	около 1,35 кг
Диапазон рабочих температур	от -20°C до 50°C
Идеальная температура хранения	от 22°C до 30°C

Температура зарядки	от -20°C до 40°C (Если температура ниже 5°C, то автоматически включается система подогрева. Зарядка при низкой температуре может сократить время эксплуатации батареи)
---------------------	--

Время зарядки при использовании станции BS60	220 В на входе □ 60 минут (полный цикл зарядки 2 батарей TB60), 30 минут (зарядка 2 батарей TB60 с 20% до 90%) 110 В на входе □ 70 минут (полный цикл зарядки 2 батарей TB60), 40 минут (зарядка 2 батарей TB60 с 20% до 90%)
--	--

Пульт дистанционного управления

Диапазон рабочих частот	2,4000-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц
Макс. расстояние передачи данных (без препятствий и помех)	NCC/FCC □ 15 км CE/MIC □ 8 км SRRC □ 8 км
EIRP	2.4000-2.4835 ГГц: 29.5 дБм □ FCC □ ;18,5 дБм □ CE □ 18.5 дБм (SRRC); 18,5 дБм (MIC) 5,725-5,850 ГГц: 28,5 дБм (FCC); 12,5 дБм (CE) 20,5 дБм (SRRC)

Внешняя батарея	интеллектуальная батарея WB37 емкость □ 4920 мАч напряжение □ 7,6 В тип □ LiPoI энергопотребление □ 37,39 Втч время зарядки (при использовании станции BS60):70 минут (от 15°C до 45°C);130 минут (от 0°C до 15°C) тип □ литий-ионная 18650 (5000 мАч / 7,2 В) зарядка: используйте USB-блок питания с параметрами 12 В / 2А
-----------------	---

Встроенная батарея	номинальная мощность □ 17 Вт время зарядки □ 2 часа 15 минут (при использовании USB-блока питания с параметрами 12 В / 2А)
--------------------	---

Время работы батареи	встроенная батарея □ около 2,5 ч встроенная + внешняя батарея □ около 4,5 ч
----------------------	--

USB-блок питания	5 В / 1.5 А
------------------	-------------

Диапазон рабочих температур	от -20°C до 40°C
-----------------------------	------------------

Визуальная система

Радиус обнаружения препятствий	вперед/ сзади/ слева/ справа □ 0,7-40 м вверху/ внизу □ 0,6-30 м
Угол обзора	вперед/ сзади/ внизу □ 65° (H), 50° (V) слева/ справа/ вверху □ 75° (H), 60° (V)
Рабочие условия	Поверхности с четким профилем и нормальным освещением (>15 lux)

Система инфракрасного обнаружения

Радиус обнаружения препятствия	0,1-8 м
Угол обзора	30°(±15°)

Рабочие условия	Препятствия большого размера, с эффектом рассеяния и отражения (отражающая способность >10%)
-----------------	--

Вспомогательное освещение сверху и снизу

Эффективное расстояние освещенности	5м
-------------------------------------	----

FPV-камера

Разрешение	960p
Угол обзора	145°
Частота кадров	30fps

Станция для зарядки интеллектуальной батареи BS60

Макс. емкость	интеллектуальная полетная батарея TB60 × 8 интеллектуальная батарея WB37 × 4
На входе	100-120 VAC, 50-60 Гц / 220-240 VAC, 50-60 Гц
Макс. ток на входе	1070 Вт
Макс. ток на выходе	100-120 В: 750 Вт 220-240 В: 992 Вт
Диапазон рабочих температур	от -20°C до 40°C
Размеры	501 × 403 × 252 мм
Вес (нетто)	8,37 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01